




CATALOGO GENERALE 10
GENERAL CATALOGUE 10



Universal
Devices
Options
Uses



▶ INVERTER VARIABLE SPEED DRIVERS

04 NETTUNO NETTUNO UNIVERSAL

Inverter per controllo di elettropompe con raffreddamento ad aria
Inverter for electric pumps control with air cooling

06 SIRIO UNIVERSAL SIRIO UNIVERSAL XP

Inverter per controllo di elettropompe con raffreddamento ad acqua
Inverter for electric pumps control with water cooling

▶ PRESSOFUSSOSTATI PRESSURE AND FLOW CONTROLLERS

08 BRIO TOP

Dispositivo elettronico digitale per controllo di elettropompe
Electronic digital device for electric pumps control

10 BRIO DUAL SET

Dispositivo elettronico per controllo di elettropompe con connessione a 3 vie
Electronic device for electric pumps control with 3 way hydraulic connection

12 BRIO TANK DIGITAL

Dispositivo elettronico per controllo di elettropompe, con vaso d'espansione da 0,4lt e regolazione digitale
Electronic device for electric pumps control, with 0,4lt pressure tank and digital setting

14 BRIO TANK

Dispositivo elettronico per controllo di elettropompe, con vaso d'espansione da 0,4lt
Electronic device for electric pumps control, with 0,4lt pressure tank

16 BRIO CROSS

Dispositivo elettronico per controllo di elettropompe con connessione a 90°
Electronic device for electric pumps control with 90° hydraulic connection

18 BRIO DIGITAL

Dispositivo elettronico per controllo di elettropompe con regolazione digitale
Electronic device for electric pumps control with digital setting

20 BRIO

Dispositivo elettronico per controllo di elettropompe
Electronic device for electric pumps control

▶ FLUSSOSTATI FLOW SWITCH

22 ARGO

Flussostato elettronico
Electronic flow switch

24 SPIN

Flussostato elettronico e flussostato di protezione marcia a secco
Electronic flow switch as dry running protection

▶ PRESSOSTATI PRESSURE SWITCHES

26 PM PT

Pressostato per installazioni idriche
Pressure switch for water system applications

28 PM53W

Pressostato per autoclave con manometro e raccordo a 3 vie integrato
Pressure switch for booster sets with integrated pressure gauge and 3 way fitting

29 LP3

Pressostato inverso
Low pressure switch

30 ATTACCHI CONNECTIONS

Attacchi disponibili
Available connections

32 PMR5 LPR5

Pressostato di massima e minima di sicurezza per impianti di riscaldamento
Minimum and maximum pressure switch for heating systems

34 PS

Pressostato con contatto SPDT
Pressure switch with SPDT contact

36 PMA12 PTA12

Pressostato per compressore d'aria
Pressure switch for air compressor

▶ ACCESSORI ITALTECNICA ITALTECNICA ACCESSORIES

38 ALPHA

Filtro completo di cartuccia lavabile
Filter complete with washable cartridge

40 CONNESSIONI IN PLASTICA PLASTIC CONNECTIONS

42 ACCESSORI ACCESSORIES



pressurizzazione
pressurization systems



industriale
industrial



irrigazione
irrigation



aria compressa
compressed air



riscaldamento
heating

More than you
can see



INVERTER PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE INVERTER FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL



Nettuno



Nettuno Universal

Caratteristiche

- Controlla l'avvio e l'arresto dell'elettropompa basato su **tecnologia ad inverter**. Grazie a questa tecnologia esso è in grado di modulare la frequenza (Hz) della corrente che arriva al motore in modo da farne variare il regime di rotazione giri/minuto a seconda della richiesta di acqua dall'impianto.
- **Controllo amperometrico** uscita motore.
- **Pressione costante** grazie alla regolazione della velocità del motore.
- **Risparmio energetico** grazie ad un minor assorbimento della pompa.
- Partenza e spegnimento gradualmente della pompa riducono i colpi d'ariete (**SOFT-START**).
- **Protezione contro la marcia a secco**.
- **Reset automatico** in caso di arresto per marcia a secco.
- **Funzione anti-blocco**.
- **Controllo perdite** attivabile.
- Possibilità di connettere più dispositivi al gruppo di pressurizzazione.
- Menu esteso per configurazione avanzata.
- Installazione obbligatoria di un vaso di espansione.
- Display multilingua a 16 caratteri.

Features

- It controls the start and stop of the electric pump based on **inverter technology** and according to the water need it can modulate the motor's input current adjusting the pump speed.
- Motor output **current control**.
- **Constant pressure** due to motor pump speed regulation.
- **Energy saving** due to less pump absorption.
- Gradual pump start and stop reduce hammering (**SOFT-START**).
- **Protection against dry running**.
- **Automatic reset** in event of dry running stop.
- **Anti-blocking function**.
- **Activatable leak control**.
- Possibility to connect more drives to a booster set.
- Extended menu for an advanced configuration.
- Mandatory installation of a pressure tank.
- Multilingual display with 16 characters.

Optional – esecuzioni speciali

- Kit di collari di fissaggio per tubazione orizzontale. Misure disponibili 1"¼ - 1"½ - 2" - 2"½.
- Trasduttore di pressione 4÷20mA da collegare alla mandata dell'impianto.
In un gruppo di pressurizzazione composto da più pompe è **sufficiente** installare un solo trasduttore collegato ad uno qualsiasi degli inverter.
- * • **Nettuno Trifase: Modulo Wi-Fi** collegabile al dispositivo.

Optional – special arrangements

- Kit of fixing collars for horizontal pipe. Available sizes 1"¼ - 1"½ - 2" - 2"½.
- Pressure transducer 4÷20mA to be connected to the system delivery. In a booster system with more pumps a single transducer is **sufficient** to be connected to any one of the inverters.
- * • **Nettuno Three Phase: Wi-Fi module** connectable to the device.



Trasduttore di pressione 4÷20mA
Pressure transducer 4÷20mA



- ✓ RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING
- ✓ PRESSIONE COSTANTE / CONSTANT PRESSURE
- ✓ MINORI INGOMBRI / COMPACT DESIGN

Ingresso sensore di pressione
Pressure sensor Input
(4÷20mA)




Ingresso ausiliario
Aux input
0÷10V



Alimentazione
Power supply



Uscite digitali
Digital outputs
(2X relay)



16X2 lcd display





Ingressi digitali (3X)
Digital inputs (3X)


Rs 485



Uscita motore
Motor output



Installazione/Installation



TECHNICAL DATA

	NETTUNO 3P-13A	NETTUNO UNIVERSAL
Alimentazione di rete Power supply	Trifase / Three-phase 400Vac±15% - 50/60Hz	Monofase / Single-phase 230Vac±15% - 50/60Hz
Uscita motore / Potenza Massima Motor power output / Max motor power	Trifase / Three-phase 400Vac / 13A - 7500W	1x230V - 10,5A - 1500W max 3x230V - 9,7A - 2200W max (selectable)
Raffreddamento Cooling	Ventilazione forzata aria Forced air ventilation	
Ingressi analogici Analog inputs	4÷20mA (sensore pressione/ pressure sensor) 0÷10V (aux.)	
Ingressi digitali Digital inputs	3 inputs (enable, error, 2° set-point)	
Uscite digitali Digital outputs	2 relays (funzioni programmabili / programmable functions)	1 relay (funzioni programmabili / programmable functions)
Gruppi di pressurizzazione Booster sets	Fino a 8 pompe / Up to 8 pumps	
Temperatura ambiente Ambient temperature	5 °C÷45°C	
Grado di protezione Protection degree	IP44	

SIRIO UNIVERSAL - SIRIO UNIVERSAL XP

More than you
can see




INVERTER PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE INVERTER FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL



Sirio Universal

Sirio Universal XP

Installazione/Installation



Caratteristiche

- Controlla l'avvio e l'arresto dell'elettropompa modulando i giri del motore in funzione del prelievo di acqua dall'impianto. Si riducono i colpi d'ariete e si elimina lo spunto di corrente all'accensione.
- Pressione costante.
- Trasduttore di pressione integrato.
- Possibilità di esclusione del sensore di flusso in caso di acqua non perfettamente pulita o ferrosa.
- Risparmio energetico.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Reset automatico in caso di arresto per marcia a secco.
- Protezione contro sovrappressione, surriscaldamento, bloccaggio del motore e tensione di alimentazione anomala.
- Protezione contro perdite nell'impianto attivabile.
- Installazione obbligatoria di un vaso di espansione.
- Installazione in qualsiasi posizione - verticale od orizzontale.
- Controllo amperometrico del motore.
- Indicazione digitale di pressione, frequenza, tensione e corrente.
- Adeguamento della frequenza all'aumentare della temperatura.
- Ingressi ed uscite programmabili per molteplici funzioni (abilitazione, doppio set-point, errore, funzionamento in gruppi gemellari).
- Display multilingua a 16 caratteri.
- Perdite di carico: 0,05 bar a 150Lt/min.

Optional – esecuzioni speciali



- Scheda di espansione I/O (1 input + 1 output).
- Cavo di collegamento per funzionamento in coppia 4x0,5 mm 2 100 cm (SR-CBL4X05-100).
- SIRIO X4 (SR-X4-230) modulo di interfaccia.
- Modulo di protezione contro variazioni di tensione (MD-PROT230).
- Versione per pompe ad alta velocità (90/100/140Hz).
- Versione per motori a magneti permanenti.
- Parametri avanzati accessibili da menù nascosto.
- Raccordi in plastica da 1" o 1"¼ per una rapida installazione del dispositivo sull'elettropompa.
- * • Modulo Wi-Fi collegabile al dispositivo.

Features

- It controls the start and stop of the electric pump and modulates the motor rotations according to the water request from the system. Hammering is reduced and inrush starting current avoided.
- Constant pressure.
- Integrated pressure transducer.
- Possibility to disable the flow sensor if the water is not perfectly clean or ferrous.
- Energy saving.
- Protection against dry running.
- Automatic reset in event of dry running.
- Protection against overpressure, overheating, rotor blockage and abnormal power supply.
- Activatable system leak protection.
- Pressure tank installation required.
- Installation in any position - both vertical and horizontal.
- Motor over current control.
- Digital indication of the pressure, motor frequency, voltage and current.
- Adjustment of the frequency with temperature's increasing.
- Programmable input and output for different functions (enable, double set-point, error, function in twin booster sets).
- Multilingual display with 16 characters.
- Pressure drops: 0,05 bar at 150Lt/min.

Optional – special arrangements

- I/O expansion card available (1 input + 1 output).
- Cable for connection in twin booster sets 4x0.5 mm 2 100 cm (SR-CBL4X05-100).
- Interface module SIRIO X4 (SR-X4-230).
- Power supply protection module (MD-PROT230).
- Version for high speed motor pump (90/100/140 Hz).
- Version for IPM motors.
- Advanced parameters accessible by an hidden menu.
- Plastic connections of 1" or 1"¼ for a quick installation of the device on the electric pump.
- * • Wi-Fi module connectable to the device.





- ✓ RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING
- ✓ PRESSIONE COSTANTE / CONSTANT PRESSURE
- ✓ MINORI INGOMBRI / COMPACT DESIGN

F.minima
25 Hz

Regolazione frequenza
minima pompa da 10 Hz a 30 Hz
Pump minimum frequency
adjustable from 10 Hz to 30 Hz

POMPA
3x230V

Uscita motore
selezionabile
Selectable motor
output

Sen.Fl.
ON

Possibilità di disattivare
il sensore di flusso
Possibility to disable
the flow sensor



Nuovo ingresso alimentazione
New line connection



Permette di controllare
l'impianto tramite internet
It allows to control the system
through a web browser



Nuovo ingresso
alimentazione motore
New motor connection



Regolazione differenziale
pressione minima 0,3 Bar
Adjustable minimum
pressure differential 0,3 Bar




fig.1

fig.2


Modulo di protezione (fig.1) Protezione attiva che disconnette il carico collegato se la tensione di alimentazione non rientra nei valori di tolleranza. Possibilità di impostare tre diversi livelli di tolleranza (basso, medio e alto). Protezioni passive (scaricatore a gas e varistore) contro i transitori veloci (sbalzi di tensione). Il modulo va installato a monte del dispositivo di controllo.

Modulo Sirio X4 (fig.2) Permette di collegare fino a 4 inverter Sirio in gruppi di pressurizzazione a pressione costante.

Power supply protection Module (fig. 1) The module is designed to protect electric devices from overvoltage by disconnecting the connected loads. Three possible tolerance values are envisaged (low, medium and high). Passive protection (gas discharge tube and varistor) against electrical fast transients (voltage surges). The module must be installed upstream of the control device.

Sirio X4 Module (fig. 2) It allows to connect up to 4 inverter Sirio in twin booster sets at constant pressure.

Applicazioni/Applications



TECHNICAL DATA

SIRIO UNIVERSAL

SIRIO UNIVERSAL XP

Alimentazione di rete Power supply	230Vac ±15% 50/60Hz	
Uscita motore Motor power output	monofase 230V - single phase 230V trifase 230V - three phase 230V (selezionabile/selectable)	
Potenza massima motore Max motor power	1x230V - 2Hp - 10,5A - 1500W 3x230V - 3Hp - 9,7A - 2200W	1x230V - 2,4Hp - 14A - 1800W 3x230V - 3Hp - 9,7A - 2200W
Pressione massima ammissibile Max allowable pressure	800 KPa (8 bar)	
Temperatura liquido Fluid temperature	5 °C÷45°C	
Campo regolazione set-point Set-point adjustment range	0,5÷8 bar (Pmax 3 bar - Dp.start 1 bar factory setting)	
Connessione idraulica Hydraulic connection	maschio-maschio 1" ¼ male-male 1" ¼	
Temperatura ambiente Ambient temperature	5 °C÷45°C	
Grado di protezione Protection degree	IP65	

BRIO TOP


More than you
can see



DISPOSITIVO ELETTRONICO DIGITALE PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE ELECTRONIC DIGITAL DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL



Kit cablaggio condensatore
Capacitor wiring kit



Caratteristiche

- Controlla **elettropompe monofase** con assorbimento fino a 16A (3 HP).
- Utilizzabile come **pressoflussostato digitale**, oppure come **pressostato digitale** con vaso di espansione.
- Visualizzazione della pressione e della corrente del motore.
- Valori di pressione impostabili dal display digitale.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Reset automatico in caso di arresto per marcia a secco.
- Protezione **anti-ghiaccio** che avvia la pompa quando la temperatura ambiente scende sotto i 4°C.
- Funzione **anti-bloccaggio rotore** utile per evitare l'arresto delle parti meccaniche durante i lunghi periodi di inattività della pompa.
- Protezione **dalla sovra-pressione** in grado di fermare l'elettropompa ad un valore di soglia impostato.
- Protezione da perdita grave (controllo avviamenti/ora 15-30-60).
- Protezione **amperometrica del motore** attivabile, che interviene in condizioni di sovraccarico o con rotore bloccato.
- Installazione in qualsiasi posizione - verticale od orizzontale.
- Funzionamento in gruppi gemellari con configurazione master/slave in entrambe le modalità (P+P e P+F).
- Terminali per collegamento remoto (1 ingresso + 1 uscita).
- Storico allarmi per una facile analisi di eventuali anomalie dell'impianto.
- Possibilità di alloggiare all'interno il condensatore della pompa (lt 130 Ø 50).
- Display multilingua 16 caratteri.
- Perdite di carico: 1" - 0.4 bar 150 lt/min
1" - 1/4 - 0.3 bar 150 lt/min

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Connessioni idrauliche in entrata e uscita da 1" o 1" 1/4.
- Raccordi in plastica da 1" o 1" 1/4 per una rapida installazione del dispositivo sull'elettropompa.

Features

- Automatic control of the start and stop functions of **single phase electric pumps** up to 16A (3 HP).
- To be used as **digital flow and pressure controller** or **digital pressure switch** with pressure tank.
- Pressure values and motor current showed on the display.
- Pressure values adjustable via digital display.
- **Protection against dry running.**
- **Automatic reset** in event of dry running.
- **Anti-freeze protection** which starts up the pump when the ambient temperature falls below 4°C.
- **Rotor anti-blocking function** used to prevent seizure of mechanical parts during prolonged periods of pump inactivity.
- **Overpressure protection** able to stop the electric pump at a set threshold.
- **Severe leak protection** (starts check per hour 15-30-60).
- Activatable **motor overcurrent protection** which trips in the event of overload or with the blocked rotor.
- **Installation in any position - both vertical and horizontal.**
- Possibility to work in twin booster sets as master/slave in both modes (P+P and P+F).
- **Terminals for remote connection** (1 input + 1 output).
- **Alarm log** for simple analysis of any system malfunctions.
- **Possibility to place the pump capacitor inside** (lt 130 Ø 50).
- Multilingual display with 16 characters.
- Pressure drops: 1" - 0.4 bar 150 lt/min
1" - 1/4 - 0.3 bar 150 lt/min

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Inlet and outlet hydraulic connections with 1" or 1" 1/4.
- Plastic connections of 1" or 1" 1/4 for a quick installation of the device on the electric pump.



- ✓ PROTEZIONE GLOBALE / TOTAL PROTECTION
- ✓ INNOVATIVO / INNOVATIVE
- ✓ COMPLETO E FUNZIONALE / COMPLETE AND FUNCTIONAL

Disponibile con attacchi
M1: ingresso/uscita maschio 1"
M4: ingresso/uscita maschio 1" 1/4
Available connections
M1: 1" male inlet/outlet
M4: 1" 1/4 male inlet/outlet



Morsettiera
con contatti ausiliari
Terminal block with
auxiliary contacts





Valvola di non ritorno ispezionabile
Inspectable check valve



Possibilità di alloggiare
all'interno il condensatore
della pompa (L 130 Ø 50)

Possibility to place
the pump capacitor
inside (L 130 Ø 50)



Mode
P+P

Modalità pressostato digitale
Digital pressure switch mode

- La pompa si avvia all'abbassamento della pressione e si ferma al raggiungimento della pressione di stop (regolabile).
The pump starts when the pressure drops and stops when the stop pressure (adjustable) is reached.
- Delta minimo di regolazione: 0,3 bar.
Minimum differential: 0.3 bar.
- Utilizzo obbligatorio con vaso di espansione.
Pressure tank required.


Mode
P+F

Modalità pressoflussostato digitale
Digital flow and pressure control mode


- La pompa si avvia all'abbassamento della pressione e si ferma per azzeramento del flusso.
The pump starts when the pressure drops and stops when the flow ends.
- La pressione di stop non è regolabile e corrisponde alla pressione massima della pompa.
The stopping pressure is not adjustable, it correspond to the pump's maximum pressure.
- Utilizzo consigliato con vaso di espansione.
Pressure tank recommended.

TECHNICAL DATA MODALITÀ / MODE

	P+P	P+F
Pmin	0,5 ÷ 8 bar (1,5 bar factory setting)	0,5 ÷ 8 bar (1,5 bar factory setting)
Pmax	0,8 ÷ 9 bar (3 bar factory setting)	-
Alimentazione di rete Power supply	115 - 230Vac ± 15% 50/60Hz	
Corrente max Max rated current	16A (3HP) 2200W	
Pressione max ammissibile Max allowable pressure	10 bar	
Grado di protezione Protection degree	IP 65	
Temperatura liquido Fluid temperature	5°C ÷ 45°C	
Temperatura ambiente Ambient temperature	5 °C ÷ 45°C	
Connessione idraulica Hydraulic connection	1" M o 1" 1/4 M	



175



140

247

BRIO DUAL SET


More than you
can see




DISPOSITIVO ELETTRONICO PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE
ELECTRONIC DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL



Regolazione digitale delle
pressioni di avvio e di arresto
da 1 a 6 bar
Digital setting of start and
stop pressures from 1 to 6 bar



Installazione idraulica
Hydraulic installation



Caratteristiche

- Regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa attraverso valori di pressione impostabili.
- Il dispositivo, in abbinamento al vaso di espansione, rappresenta l'evoluzione del tradizionale sistema autoclave con pressostato meccanico.
- Indicazione digitale della pressione tramite scala LED.
- Pressione minima e massima regolabili, con un semplice pulsante, da 1 a 6 bar secondo i range di pressione riportati sulla tabella Nr. 1*.
- Reset automatico con un massimo di 10 tentativi, per un tempo complessivo di copertura pari a 7h e 15min.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Protezione anti-bloccaggio 24h.
- Protezione avviamenti massimi in caso di continui avvii e arresti dovuti alla perdita della pressione di pre-carica del vaso di espansione (arresta la pompa superati i 30 avviamenti/minuto).
- Protezione dal mancato raggiungimento della pressione di stop.
- Connessione integrata a 3 vie (1" M GAS) che consente un'installazione diretta con il vaso d'espansione.
- Installazione in qualsiasi posizione – verticale od orizzontale.
- Valvola di non ritorno ispezionabile.
- Perdite di carico: 1,2 bar a 150 lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea motore.
- Connessioni idrauliche in entrata e uscita disponibili in versione femmina girevole o NPT.
- Raccordi speciali in plastica per una rapida installazione.

Features

- It automatically regulates the start and stop of the electric pump through adjustable pressure settings.
- When used in combination with the pressure tank, the device represents the evolution of the traditional booster set with mechanical pressure switch.
- LED pressure reading.
- Minimum and maximum pressure adjustable from 1 to 6 bar with a simple push button, according to the pressure ranges shown in Chart No. 1*.
- Automatic reset up to 10 attempts, for a total protection time of 7 hours and 15 minutes.
- Protection against dry running.
- 24h anti-block protection.
- Protection against continuous pump restarting due to loss of pressure tank pre-charge (the pump stops if more than 30 starts/minute are detected).
- Protection against failure to reach the stop pressure.
- Integrated 3-way connection (1" M GAS) allowing direct installation with the pressure tank.
- Installation in any position – both vertical and horizontal.
- Inspectable check valve.
- Pressure drops: 1,2 bar at 150lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Inlet and outlet hydraulic connections available in revolving nut or NPT versions.
- Special plastic fittings for a quick installation.



- ✓ PROTEZIONE GLOBALE / TOTAL PROTECTION
- ✓ INNOVATIVO / INNOVATIVE
- ✓ COMPLETO E FUNZIONALE / COMPLETE AND FUNCTIONAL



Lettura della pressione
dell'impianto tramite led
Led pressure reading



Pressione minima e massima
regolabili da 1 a 6 bar digitalmente
*Cut-in and cut-off pressure
adjustable digitally from 1 to 6 bar*



Valvola di non ritorno ispezionabile
Inspectable check valve





Connessione integrata a 3 vie (1" M GAS)
Integrated 3-way connection (1" M GAS)

* Tabella Nr. 1 - CAMPO DI REGOLAZIONE

* Table No. 1 - PRESSURE RANGE

Pmin (START)	Pmax (STOP)
1,0 bar	1,5 ÷ 6,0 bar
1,5 bar (default)	2,0 ÷ 6,0 bar
2,0 bar	2,5 ÷ 6,0 bar
2,5 bar	3,0 ÷ 6,0 bar
3,0 bar	3,5 ÷ 6,0 bar
3,5 bar	4,0 ÷ 6,0 bar
4,0 bar	4,5 ÷ 6,0 bar
4,5 bar	6,0 bar



TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete <i>Power supply</i>	115-230Vac ±15% 50/60Hz
Corrente max <i>Max rated current</i>	10A (1.8KW)
Campo di regolazione <i>Pressure range</i>	1 ÷ 6 bar (1,5 ÷ 3 bar factory setting)
Pressione max ammissibile <i>Max allowable pressure</i>	8 bar
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 65
Temperatura liquido <i>Fluid temperature</i>	5°C÷35°C
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	0°C÷45°C
Connessione idraulica <i>Hydraulic connection</i>	1" M x 1" M x 1" M

BRIO TANK DIGITAL


More than you
can see




DISPOSITIVO ELETTRONICO PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE ELECTRONIC DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL




Regolazione digitale della
pressione di avvio da 1 a 5 bar
*Digital setting of the starting
pressure from 1 to 5 bar*



Installazione idraulica
Hydraulic installation



Installazione con by-pass per
alte portate
*Installation with bypass for
high flow rates*



Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio dell'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti).
- Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.
- Indicazione digitale della pressione tramite scala LED.
- Incorpora un piccolo vaso di espansione da 0,4 lt che previene continui start e stop dell'elettropompa in caso di perdite dell'impianto o piccole richieste d'acqua.
- Membrana del vaso in BUTILE intercambiabile.
- Pressione di pre-carica del vaso di espansione regolabile (valore di fabbrica 1,5 bar).
- Reset automatico con un massimo di 10 tentativi, per un tempo complessivo di copertura pari a 7h e 15min.
- Protezione contro la marcia a secco e da colpi d'ariete.
- Protezione anti-bloccaggio 24h.
- Regolazione digitale della pressione di avvio da 1 a 5 bar.
- Installazione in qualsiasi posizione - verticale od orizzontale.
- Registrazione della pressione massima raggiunta dall'impianto.
- Valvola di non ritorno ispezionabile.
- Perdite di carico: 1,2 bar a 150 lt/min.
- Flusso minimo $\approx$ 3,5 lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Raccordi speciali in plastica per una rapida installazione.

Features

- It automatizes the start of the electric pump after a pressure decrease (taps opening) and its stop when the fluid flow interrupts at the maximum pressure level of the electric pump (taps closing).
- It completely replaces the traditional water system with pressure switch and pressure tank.
- LED pressure reading.
- A small 0,4 lt water tank is integrated and it prevents frequent start and stop of the pump in case of small request of water and in case of leakages on the installation.
- Replaceable pressure tank BUTYL membrane.
- Adjustable pre-charge pressure tank (factory setting 1,5 bar).
- Automatic reset up to 10 attempts, for a total protection time of 7h and 15 min.
- Protection against dry running and water hammer.
- 24h anti-block protection.
- Digital setting of the starting pressure from 1 to 5 bar.
- Installation in any position - both vertical and horizontal.
- System maximum pressure record.
- Inspectable check valve.
- Pressure drops: 1,2 bar at 150 lt/min.
- Minimum flow: $\approx$ 3,5 lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Special plastic fittings for a quick installation.



- ✓ ANTI-COLPO D'ARIE / NO HAMMERING
- ✓ COMPLETO E FUNZIONALE / COMPLETE AND FUNCTIONAL
- ✓ DESIGN MODERNO / MODERN DESIGN



Lettura della pressione
dell'impianto tramite led
Led pressure reading



Pressione d'intervento 1 - 5 bar
regolabile digitalmente
*Digital setting of the cut-in
pressure from 1 to 5 bar*





Valvola di non ritorno ispezionabile
Inspectable check valve




Pressione di pre-carica regolabile
(valore di fabbrica 1,5 bar)
*Adjustable pre-charge pressure
(factory setting 1,5 bar)*



Vaso di espansione da 0,4 lt
con membrana in butile
*0,4 lt integrated pressure tank
with butyl membrane*



125



202

194

TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete <i>Power supply</i>	115-230Vac $\pm 15\%$ 50/60Hz
Corrente max <i>Max rated current</i>	12A (2HP) 1500 W
Campo pressione d'intervento <i>Starting pressure range</i>	1 $\div$ 5 bar (1,5 bar factory setting)
Pressione max ammissibile <i>Max allowable pressure</i>	10 bar
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 65
Temperatura liquido <i>Fluid temperature</i>	5°C $\div$ 35°C
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	5°C $\div$ 45°C
Connessione idraulica <i>Hydraulic connection</i>	1" M


BRIO TANK

More than you
can see




DISPOSITIVO ELETTRONICO PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE ELECTRONIC DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL

Installazione idraulica Hydraulic installation



Installazione con by-pass per alte portate Installation in a by-pass mode for high flow rates



Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio dell'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti).
- Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.
- Incorpora un piccolo **vaso di espansione da 0,4 lt** che previene continui start e stop dell'elettropompa in caso di perdite dell'impianto o piccole richieste di acqua.
- **Membrana del vaso di espansione in BUTILE intercambiabile.**
- Pressione di pre-carica del vaso di espansione regolabile (valore di fabbrica 1,5 bar).
- Manometro integrato.
- Reset automatico con un massimo di 10 tentativi, per un tempo complessivo di copertura pari a 7h e 15min.
- Protezione contro la marcia a secco e da colpi d'ariete.
- Protezione anti-bloccaggio 24h.
- Pressione di intervento regolabile in fase di installazione.
- Installazione in qualsiasi posizione - verticale o orizzontale.
- Scheda elettronica tropicalizzata alloggiata in compartimento stagno.
- Valvola di non ritorno ispezionabile.
- Perdite di carico: 1,2 bar a 150 Lt/min.
- Flusso minimo $\approx 3,5$ lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Raccordi speciali in plastica per una rapida installazione.

Features

- It automatizes the start of the electric pump after a pressure decrease (taps opening) and its stop when the fluid flow interrupts at the maximum pressure level of the electric pump (taps closing).
- It completely replaces the traditional water system with pressure switch and pressure tank.
- A small **0,4 lt water tank** is integrated and it prevents frequent start and stop of the pump in case of small request of water and in case of leakages on the installation.
- **Replaceable pressure tank BUTYL membrane.**
- Adjustable pre-charge pressure (factory setting 1,5 bar) of the pressure tank.
- **Integrated pressure gauge.**
- Automatic reset up to 10 attempts, for a total protection time of 7h and 15 min.
- Protection against dry running and water hammer.
- 24h anti-block protection.
- Adjustable starting pressure.
- **Installation in any position - both vertical and horizontal.**
- **Electronic board with tropicalized coating placed in a waterproof compartment against water condensation.**
- Inspectable check valve.
- Pressure drops: 1,2 bar at 150 Lt/min.
- Minimum flow ≈ 3.5 lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electric cables for motor and line connection.
- Special plastic fittings for a quick installation.



- ✓ ANTI-COLPO D'ARIE / NO HAMMERING
- ✓ COMPATTO / COMPACT
- ✓ COMPLETO / ENHANCED FEATURES



Scheda elettronica tropicalizzata
alloggiata in compartimento stagno
*Electronic board with tropicalized
coating placed in a waterproof
compartment against
water condensation*



Valvola di non ritorno ispezionabile
Inspectable check valve



Manometro integrato
0-12 bar
*Integrated pressure
gauge 0-12 bar*




Pressione di intervento
regolabile da 1 a 3,5 bar
*Adjustable starting
pressure from 1 to 3,5 bar*





Vaso di espansione da 0,4 lt
con membrana in butile
*0,4 lt integrated pressure tank
with butyl membrane*



Pressione di pre-carica regolabile
(valore di fabbrica 1,5 bar)
*Adjustable pre-charge pressure
(factory setting 1,5 bar)*





Applicazioni / Applications



TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete <i>Power supply</i>	115 - 230Vac $\pm 15\%$ 50/60Hz
Corrente max <i>Max rated current</i>	12A (2HP) 1500 W
Campo pressione di intervento <i>Starting pressure range</i>	1÷3,5 bar (1,5 bar factory setting)
Pressione max ammissibile <i>Max allowable pressure</i>	10 bar
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 65
Temperatura liquido <i>Fluid temperature</i>	5°C÷35°C
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	5°C÷45°C
Connessione idraulica <i>Hydraulic connection</i>	1" M



BRIO CROSS


More than you
can see




DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONTROLLO PER ELETTROPOMPE ELECTRONIC DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL



Installazione idraulica Hydraulic installation




Installazione con by-pass per alte portate Installation with bypass for high flow rates



>150 l/min

Led «Status»



Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio dell'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti).
- Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.
- Reset automatico con un massimo di 10 tentativi, per un tempo complessivo di copertura pari a 7h e 15min.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Protezione anti-bloccaggio 24h.
- Pressione di intervento regolabile.
- Scheda elettronica di facile sostituzione.
- Manutenzione nulla.
- Installazione in modalità by-pass.
- Connessione idraulica a 90° per favorire una semplice e rapida installazione in spazi ristretti.
- Utilizzo consigliato con vaso di espansione.
- Valvola di non ritorno ispezionabile.
- Perdite di carico: 0,4 bar a 100 lt/min.
- Flusso minimo ≈ 2,0 lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Diverse connessioni idrauliche disponibili.
- Raccordi speciali in plastica per una rapida installazione.

Features

- It automatizes the start of the electric pump after a pressure decrease (taps opening) and its stop when the fluid flow interrupts at the maximum pressure level of the electric pump (taps closing).
- It completely replaces the traditional water system with pressure switch and pressure tank.
- Automatic reset up to 10 attempts, for a total protection time of 7h and 15 min.
- Protection against dry running.
- 24h anti-block protection.
- Adjustable starting pressure.
- Easily replaceable electronic board.
- No need of maintenance.
- Installation in a by-pass mode.
- 90° hydraulic connection for a fast and easy installation in small spaces.
- Pressure tank recommended.
- Inspectable check valve.
- Pressure drops: 0,4 bar at 100 lt/min.
- Minimum flow ≈ 2,0 lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Several hydraulic connections available.
- Special plastic fittings for a quick installation.



- ✓ PRESSURIZZAZIONE / BOOSTER SETS
- ✓ COMPATTO ED AFFIDABILE / COMPACT AND RELIABLE
- ✓ DESIGN MODERNO / MODERN DESIGN

OPTIONAL



Connessione uscita
femmina girevole 1" GAS
1" GAS outlet female revolving nut



Morsetti inclusi
Clamps included



Pressione di intervento regolabile
da 1 bar a 3,5 bar
Adjustable starting pressure from
1 bar to 3,5 bar



Manometro integrato 0 -10 bar
Integrated pressure 0 -10 bar




Installazione ad angolo retto
Right angle installation



Valvola di non ritorno ispezionabile
Inspectable check valve

OPTIONAL

Connessione entrata femmina girevole 1" GAS
1" GAS inlet female revolving nut



TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete Power supply	115-230Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
Corrente max Max rated current	12A (2HP) 1500 W
Campo pressione di intervento Starting pressure range	1÷3,5 bar (1,5 bar factory setting)
Pressione max ammissibile Max allowable pressure	10 bar
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Temperatura liquido Fluid temperature	5°C÷55°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	0°C÷45°C
Connessione idraulica Hydraulic connection	1" M


BRIO DIGITAL

More than you
can see




DISPOSITIVO ELETTRONICO PER CONTROLLO DI ELETTROPOMPE ELECTRONIC DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL


Regolazione digitale della
pressione di avvio da 1 a 5 bar
*Digital setting of the starting
pressure from 1 to 5 bar*



Installazione idraulica
Hydraulic installation



Installazione con by-pass per
alte portate
*Installation with bypass for
high flow rates*



Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio dell'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti).
- Il dispositivo rappresenta l'evoluzione del tradizionale sistema autoclave con pressostato meccanico.
- Reset automatico con un massimo di 10 tentativi, per un tempo complessivo di copertura pari a 7h e 15 min.
- Protezione anti-bloccaggio 24h.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Regolazione digitale della pressione di avvio da 1 a 5 bar.
- Installazione in qualsiasi posizione – verticale od orizzontale.
- Indicazione digitale della pressione tramite scala LED.
- Valvola di non ritorno ispezionabile.
- Perdite di carico: 1,2 bar a 150 lt/min.
- Flusso minimo circa 3 lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea motore.
- Raccordi speciali in plastica per una rapida installazione.

Features

- Automatically controls the start of the electric pump when pressure drops (tap opening) and its stop when the fluid flow interrupts at the maximum pressure level of the electric pump (taps closing).
- The device represents the evolution of the traditional pressure booster system with mechanical pressure switch.
- Automatic reset with up to 10 attempts, providing a total coverage time of 7 hours and 15 minutes.
- 24-hour anti-seizure protection.
- Dry-run protection.
- Digital adjustment of the start pressure from 1 to 5 bar.
- Installation in any position, either vertical or horizontal.
- Digital pressure indication via LED scale.
- Inspectable check valve.
- Pressure loss: 1.2 bar at 150 l/min.
- Minimum flow rate: approximately 3 l/min.

Optional - special arrangements

- Version equipped with electrical connection cables for power supply and motor line.
- Special plastic fittings for a quick installation.



- ✓ PRESSURIZZAZIONE / BOOSTER SETS
- ✓ COMPLETO E FUNZIONALE / COMPLETE AND FUNCTIONAL
- ✓ DESIGN MODERNO / MODERN DESIGN





Lettura della pressione
dell'impianto tramite led
Led pressure reading



Pressione d'intervento 1 - 5 bar
regolabile digitalmente
*Digital setting of the cut-in
pressure from 1 to 5 bar*



Valvola di non ritorno ispezionabile
Inspectable check valve



TECHNICAL DATA


Alimentazione di rete <i>Power supply</i>	115-230Vac $\pm 15\%$ 50/60Hz
Corrente max <i>Max rated current</i>	12A (2HP) 1500 W
Campo pressione d'intervento <i>Starting pressure range</i>	1÷5 bar (1,5 bar factory setting)
Pressione max ammissibile <i>Max allowable pressure</i>	10 bar
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 65
Temperatura liquido <i>Fluid temperature</i>	5°C÷35°C
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	5°C÷45°C
Connessione idraulica <i>Hydraulic connection</i>	1" M




DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONTROLLO PER ELETTROPOMPE ELECTRONIC DEVICE FOR ELECTRIC PUMPS CONTROL



Installazione idraulica Hydraulic installation



Installazione con by-pass per alte portate Installation with bypass for high flow rates



Caratteristiche

- Controlla automaticamente l'avvio dell'elettropompa in seguito alla diminuzione di pressione (apertura rubinetti) e il suo arresto quando si interrompe il flusso del liquido alla massima pressione (chiusura rubinetti).
- Sostituisce totalmente il sistema tradizionale composto da pressostato e vaso di espansione.
- Reset automatico con un massimo di 10 tentativi, per un tempo complessivo di copertura pari a 7h e 15min.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Protezione anti-bloccaggio 24h.
- Pressione di intervento regolabile.
- Scheda elettronica di facile sostituzione.
- Manutenzione nulla.
- Installazione in modalità by-pass.
- Installazione in qualsiasi posizione - verticale o orizzontale.
- Utilizzo consigliato con vaso di espansione.
- Valvola di non ritorno ispezionabile.
- Perdite di carico: 1 bar a 150 lt/min.
- Flusso minimo $\approx 2,5$ lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Conessioni idrauliche con raccordo in ingresso girevole 1" F a bocchettone.
- Raccordi speciali in plastica per una rapida installazione.

Features

- It automatizes the start of the electric pump after a pressure decrease (taps opening) and its stop when the fluid flow interrupts at the maximum pressure level of the electric pump (taps closing).
- It completely replaces the traditional water system with pressure switch and pressure tank.
- Automatic reset up to 10 attempts, for a total protection time of 7h and 15 min.
- Protection against dry running.
- 24h anti-block protection.
- Adjustable starting pressure.
- Easy to replace electronic board.
- No need of maintenance.
- Installation in a by-pass mode.
- Installation in any position - both vertical and horizontal.
- Pressure tank recommended.
- Inspectable check valve.
- Pressure drops: 1 bar at 150 lt/min.
- Minimum flow $\approx 2,5$ lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Hydraulic connections with revolving nut 1" F for pipe union.
- Special plastic fittings for a quick installation.




- ✓ PRESSURIZZAZIONE / BOOSTER SETS
- ✓ COMPATTO ED AFFIDABILE / COMPACT AND RELIABLE
- ✓ DESIGN MODERNO / MODERN DESIGN



TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete Power supply	115-230Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
Corrente max Max rated current	12A (2HP) 1500 W
Campo pressione di intervento Starting pressure range	1÷3,5 bar (1,5 bar factory setting)
Pressione max ammissibile Max allowable pressure	10 bar
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Temperatura liquido Fluid temperature	5°C÷55°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷45°C
Connessione idraulica Hydraulic connection	1" M







FLUSSOSTATO ELETTRONICO ELECTRONIC FLOW SWITCH



Installazione idraulica
Hydraulic installation



Collegamento elettrico
Electrical connection



Caratteristiche

- Dispositivo ad avviamenti temporizzati per riempimento e svuotamento di cisterne per elettropompe fino a 2Hp.
- Protezione contro la marcia a secco.
- Ritardo allo spegnimento della pompa regolabile (default 10 sec).
- Intervallo autoreset e numero di tentativi regolabile (default 30 min/test infiniti).
- Scheda elettronica di facile sostituzione.
- Valvola interna per la rilevazione del flusso d'acqua progettata per permettere lo svuotamento della colonna d'acqua.
- Connessioni idrauliche a 90 gradi per favorire una semplice e rapida installazione in ogni situazione.
- Flusso minimo per il funzionamento continuativo della pompa ridotto a 2 lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.

Features


- Device with timed start-ups for filling and emptying tanks for electric pumps up to 2 Hp.
- Protection against dry running.
- Adjustable pump shutdown delay (default 10 sec).
- Autoreset interval and adjustable number of attempts (default 30 min/infinite attempts).
- Easy to replace electronic board.
- Internal valve which detects the water flow and allows the emptying of the water column.
- 90 degree hydraulic connections to favor a fast and easy installation in any situation.
- Minimum flow for continuous pump work reduced to 2 lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.





- ✓ RAPIDO / RAPID
- ✓ INNOVATIVO / INNOVATIVE
- ✓ PROGRAMMABILE / PROGRAMMABLE




Regolazione autoreset Autoreset setting

- 30 min. (DEFAULT)
- 15 min.
- 60 min.
- 120 min.





Regolazione ritardo spegnimento Stop delay setting

- 10 sec. (DEFAULT)
- 30 sec.
- 60 sec.
- 120 sec.



TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete Power supply	115-230Vac ±15% 50/60Hz
Corrente max Max rated current	12A (2HP) 1500W
Pressione max Max allowable pressure	10 bar
Portata minima Min flow rate	2 lt/min
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Temperatura liquido Fluid temperature	5°C÷55°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷45°C






More than you
can see



FLUSSOSTATO ELETTRONICO ELECTRONIC FLOW SWITCH



Cablaggio interno
Internal wiring



Caratteristiche

- Dispositivo disponibile nella versione **flussostato ad avviamenti temporizzati** per riempimento e svuotamento di cisterne per elettropompe fino a 2Hp, oppure nella versione di **protezione contro la marcia a secco** impiegato in gruppi di pressurizzazione in serie con il pressostato tradizionale.
- **Reset automatico** dopo un arresto per marcia a secco; intervallo standard versione flussostato 30 min/test infiniti, intervallo standard versione protezione marcia a secco 60 min/4 tentativi.
- Ritardo allo spegnimento della elettropompa regolabile internamente da 10 a 180 secondi per permettere il riempimento di vasi di espansione di diverse capacità.
- Valvola interna per la rilevazione del flusso d'acqua progettata per permettere lo svuotamento della colonna d'acqua.
- Disponibile nella versione con presa Schuko integrata, valida alternativa al galleggiante esterno (collegamento elettrico semplificato, idoneo anche al fai da te).

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Raccordo a 90° per una rapida installazione del dispositivo sull'elettropompa.


Features

- Device available in the **flow switch** version with **timed start-ups** for filling and emptying tanks for electric pumps up to 2 HP, or in the **dry running protection** version used in booster sets with a traditional pressure switch.
- **Automatic reset** after a stop caused by dry running; standard interval for the flow switch version 30 min / unlimited tests, standard interval for the dry running protection version 60 min / 4 attempts.
- Internally adjustable stop delay of the pump from 10 to 180 seconds to enable filling of pressure tanks of various capacities.
- Internal valve which detects the water flow and allows the emptying of the water column.
- Available with SCHUKO socket or pre-fitted electric cables, that is a valid alternative to the external float switch (simplified electrical connection, suitable also for "do it by yourself").


Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- 1" plastic elbow for a quick installation of the device on the electric pump.


ESEMPI APPLICATIVI APPLICATION EXAMPLES






Funzione di riempimento
Filling Function



Funzione di svuotamento
Draining Function



Utilizzo con gruppi di pressurizzazione o sistemi autoclave
Use with pressurisation units or autoclave systems



TECHNICAL DATA

Alimentazione di rete Power supply	115-230Vac $\pm 15\%$ 50/60Hz
Corrente max Max rated current	12A (2HP) 1500W
Pressione max Max allowable pressure	10 bar
Portata minima Min flow rate	2,4 l/min
Grado di protezione Protection degree	IP 44 IP 65 > versione senza presa / version without socket
Temperatura liquido Fluid temperature	5°C÷50°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷55°C
Connessione idrauliche Hydraulic connection	1" M

ATTENZIONE: la pompa viene arrestata solo se la corrente assorbita è maggiore di 1.0 Amp.
WARNING: the pump stops if the absorbed current exceeds 1.0 Amp. only.

More than you
can see



PRESSOSTATI PER INSTALLAZIONI IDRICHE PRESSURE SWITCHES FOR WATER SYSTEM APPLICATIONS



Caratteristiche

- Pressostati per impiego in sistemi autoclave.
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati.
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Membrana in tessuto gommato NBR con inserto in PA (nylon).
- Connessione idraulica 1/4" F in acciaio zincato.
- Pressacavi antistrappo.
- Morsettiera con contatti elettrici non accessibili.

Optional - esecuzioni speciali

- Numerose connessioni idrauliche disponibili su richiesta (vedi pagina 26).
- Flangia di connessione in acciaio inox 1/4" femmina fisso e girevole conforme al D.M. 174/04 (uso con acqua potabile).
- Tarature personalizzate.
- Coperchio trasparente e scala graduata per una facile regolazione.
- Coperchio con interruttore on/off.
- Contatti elettrici rinforzati per correnti fino a 20A.
- Grado di protezione IP 54.
- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Versione completa di chiave per calibrazione.

Features


- Pressure switches for booster sets.
- The switch automatically ensures the start and stop functions of the electric pump according to the set pressure values.
- Electric contacts: normally closed and made of brass alloy with Ag-Ni surfacing.
- NBR rubber-coated fabric membrane with PA (nylon) insert.
- 1/4" F hydraulic connection made of galvanized steel.
- Tear resistant cable clamps.
- Terminal block with full insulated live parts.

Optional - special arrangements


- Several hydraulic connections available on request (see page 26).
- 1/4" fix stainless steel connection flange and female revolving nut according to the Italian Ministerial Decree 174/04 (drinking water use).
- Customized settings.
- Transparent cover and graduated scale for easy adjustment.
- Cover with on/off button.
- Reinforced electric contacts up to 20A current.
- Protection degree IP 54.
- Version with electric cables for line and motor connection.
- Version with calibration tool included.



- ✓ AUTOCLAVE / BOOSTER SETS
- ✓ TRADIZIONALE / TRADITIONAL
- ✓ SICURO ED ECONOMICO / SAFE AND AFFORDABLE




Chiave per calibrazione
Calibration tool




Morsetti con contatti protetti
Fully insulated terminals




ON/OFF



SG




PM5 - PM6 - PM12




PT5 - PT6 - PT12



PM5 - PT5



PM6 - PT6



PM12 - PT12



TECHNICAL DATA


TECHNICAL DATA	PM5	PM6	PM12	PT5	PT6	PT12
Campo di regolazione <i>Pressure range</i>	1÷4,8 bar	1,5÷5,5 bar	3÷12 bar	1÷4,8 bar	1,5÷5,5 bar	3÷12 bar
Taratura di fabbrica <i>Factory setting</i>	1,4-2,8 bar	1,8-3 bar	5-7 bar	1,4-2,8 bar	1,8-3 bar	5-7 bar
Differenziale minimo <i>Min differential</i>	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar	0,6 bar	0,8 bar	1,5 bar
Differenziale massimo <i>Max differential</i>	2,3 bar	2,2 bar	5 bar	2,3 bar	2,2 bar	5 bar
Corrente nominale <i>Rated current</i>	16(10)A					
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	250V			500V		
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 44					
Temperatura del fluido <i>Fluid temperature</i>	5°C÷55°C					
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	0°C÷55°C					




More than you
can see



PRESSOSTATI PER AUTOCLAVE CON MANOMETRO E RACCORDO INTEGRATI PRESSURE SWITCHES FOR BOOSTER SETS WITH INTEGRATED PRESSURE GAUGE AND 3 WAY FITTING



Installazione / installation



Caratteristiche

- Pressostati per impiego in sistemi autoclave con manometro e raccordo a 3 vie integrati.
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto dell'elettropompa secondo i valori di pressione impostati.
- Membrana in tessuto gommato NBR con inserto in PA (nylon).
- Connessione in plastica con anello di rinforzo in acciaio che sostituisce il tradizionale raccordo in ottone.
- Semplice e veloce connessione alla pompa e al vaso di espansione.
- Pressacavi antistrappo.
- Morsettiera con contatti elettrici non accessibili.

Optional - esecuzioni speciali

- Tarature personalizzate.
- Coperchio con interruttore on/off.
- Contatti elettrici rinforzati per correnti fino a 20A.
- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.


Features

- Pressure switches for booster sets with integrated pressure gauge and 3 way fitting.
- The switch automatically ensures the start and stop functions of the electric pump according to the set pressure values.
- NBR rubber-coated fabric membrane with PA (nylon) insert.
- Robust plastic fitting with reinforced steel ring replacing common brass fitting.
- Easy and fast connection to the pump and to the pressure tank.
- Tear resistant cable clamps.
- Terminal block with full insulated live parts.


Optional - special arrangements

- Customized settings.
- Cover with on/off button.
- Reinforced electric contacts up to 20A current.
- Version with electric cables for line and motor connection.

TECHNICAL DATA



Campo di regolazione Pressure range	1÷4,8 bar
Taratura di fabbrica Factory setting	1,4-2,8 bar
Differenziale minimo Min differential	0,6 bar
Differenziale massimo Max differential	2,3 bar
Corrente nominale Rated current	16(10)A
Tensione nominale Rated voltage	250V
Connessioni Connections	1" M x 1" F x 1" F
Manometro Pressure gauge	Ø 40 mm 0-6 bar / 0-86 PSI
Grado di protezione Protection degree	IP 44
Temperatura del fluido Fluid temperature	5°C÷55°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷55°C



LP3






- ✓ PROTEZIONE POMPA / PUMP PROTECTION
- ✓ ORIGINALE / ORIGINAL
- ✓ ALTERNATIVO / ALTERNATIVE

More than you
can see



PRESSOSTATO INVERSO LOW PRESSURE SWITCH



Caratteristiche

- Pressostato di protezione per impianti idraulici (sistemi autoclave, gruppi antincendio) e pneumatici (circuiti di comando in pressione).
- Il dispositivo interrompe il collegamento elettrico tra linea e carico quando la pressione scende al di sotto del valore impostato (pressione di stop).
- Doppio contatto elettrico normalmente aperto in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Nei sistemi autoclave viene impiegato in serie con un pressostato della serie PM5 per proteggere l'elettropompa contro la marcia a secco.
- Il ripristino avviene in maniera automatica quando la pressione supera nuovamente il valore di start oppure per azione manuale sul tasto di reset.
- Membrana in tessuto gommato NBR con inserto in PA (nylon).
- Pressacavi antistrappo.

Optional - esecuzioni speciali

- Numerose connessioni idrauliche disponibili su richiesta (vedi pagina 26).
- Tarature personalizzate.
- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.

Features

- Pressure switch for the protection of water systems (booster sets and fire-fighting systems) and pneumatic systems (control circuits under pressure).
- The device interrupts the electric connection between the line and the load when the pressure decreases below the established value (stop pressure).
- Double electric contact: normally open, made of brass alloy with Ag-Ni surfacing.
- In the booster sets systems it is **matched in series with a PM5 pressure switch** in order to protect the electric pump from dry running.
- The reset is automatic when the pressure becomes higher than the start value again or when pressing the reset button.
- NBR rubber-coated fabric membrane with PA (nylon) insert.
- Tear resistant cable clamps.


Optional - special arrangements

- Several hydraulic connections available on request (see page 26).
- Customized settings.
- Version with electrical cables for motor and line connection.


TECHNICAL DATA

	LP3	LP318
Pressione di stop (min+max) Cut-out pressure range	0,05-0,4 bar	0,5-2,0 bar
Taratura di fabbrica Factory setting	0,1-0,45 bar	0,5-0,95 bar
Corrente nominale Rated current	16(10)A	
Tensione nominale Rated voltage	250V	
Temperatura del fluido Fluid temperature	5°C+55°C	
Temperatura dell'ambiente Ambient temperature	5°C+55°C	
Connessione standard Standard Connection	1/4" F	
Grado di protezione Protection degree	IP 44	

LP3



LP/3-18




ATTACCHI / CONNECTIONS

ATTACCHI DISPONIBILI
AVAILABLE CONNECTIONS


1/4"

MASCHIO / MALE


M
maschio / male




ML
maschio prolungato
long male



L
maschio laterale
side male




FG
femmina girevole
female revolving nut




FEMMINA / FEMALE


F
femmina / female
FX
Inox/Stainless steel
AISI 303/304




FL
femmina prolungato
long female



FXG
Inox/Stainless steel
femmina girevole
female revolving nut
AISI 303/304



4V
femmina / female
4 vie 1/4" 4ways 1/4"



1/2"

FEMMINA / FEMALE


F
femmina / female



3/8"

FEMMINA / FEMALE

FG
femmina girevole
female revolving nut



**SIMPLIFIED
INSTALLATION**

**BETTER
PERFORMANCE**

Italtecnica

WWW.ITALTECNICA.COM

PMR5 LPR5

More than you
can see



PRESSOSTATI DI MASSIMA E MINIMA
PRESSIONE A RIARMO MANUALE
PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

MAXIMUM AND MINIMUM PRESSURE
SWITCHES WITH MANUAL RESET
FOR HEATING SYSTEMS



PMR5



LPR5



Caratteristiche


- Pressostati di sicurezza omologati PED per l'impiego in impianti di riscaldamento.
- I dispositivi arrestano automaticamente il generatore di calore al raggiungimento di un prefissato limite di pressione dell'acqua.
- Il ripristino avviene esclusivamente per azione manuale sul tasto di reset dopo che la pressione è rientrata di almeno 0,4 bar entro il valore di blocco.
- Scala graduata visibile dall'esterno.
- Doppio contatto elettrico normalmente chiuso (PMR5) o normalmente aperto (LPR5) in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Membrana EPDM nera con inserto in PA (nylon).
- Pressacavi antistrappo.

Features


- Safety pressure switches for heating systems applications, PED certified.
- The devices automatically stop the heat generator when a pre-set water pressure limit is reached.
- Reset is exclusively manual by pressing the reset button after that the pressure has returned by 0.4 bar at least within the shutoff value.
- External graduated scale.
- Normally closed double electric contact (PMR5) or normally open contact (LPR5) in brass alloy with Ag-Ni coating.
- EPDM black membrane with insert in PA (nylon).
- Tear resistant cable clamps.




✓ CENTRALI TERMICHE / CENTRAL HEATING
✓ SICUREZZA INTRINSECA / FAIL-SAFE
✓ OMOLOGATI / APPROVED





PMR5



LPR5



RESET



SG

TECHNICAL DATA

	PMR5	LPR5
Tipo di contatto Electric contact	N.C.	N.O.
Campo di regolazione Pressure range	2÷4,5 bar	0,5÷1,7 bar
Taratura di fabbrica Factory setting	3 bar	0,9 bar
Corrente nominale Rated current	16(10)A	
Tensione nominale Rated voltage	250V	
Temperatura del liquido Fluid temperature	5°C÷110°C	
Connessioni idrauliche Hydraulic connections	¼" F	
Grado di protezione Protection degree	IP 44	
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷50°C	



PRESSOSTATO CON CONTATTO SPDT PRESSURE SWITCH WITH SPDT CONTACT



PS3 - PS5 - PS12



Caratteristiche

- Serie di pressostati per applicazioni di controllo e supervisione in impianti tecnologici di diverso tipo (gruppi antincendio, macchine per l'edilizia, impianti per trattamento delle acque, ecc.).
- Il pressostato agisce meccanicamente per effetto della pressione nell'impianto e non necessita quindi di alcuna alimentazione elettrica ausiliaria.
- Contatto in scambio (COM.-N.O.-N.C.).
- Membrana in tessuto gommato NBR con inserto in PA (nylon).
- Pressacavi antistrappo.

Optional - esecuzioni speciali

- Numerose connessioni idrauliche disponibili su richiesta (vedi pagina 26).
- Pulsante di esclusione temporanea per collaudo impianto secondo EN 12845 (10.7.5.3).
- Tarature personalizzate.
- Coperchio trasparente e scala graduata per una facile regolazione.
- Grado di protezione IP55.

Features






- Series of pressure switches for control applications and supervision in different technological systems (fire fighting units, building machineries, systems for water treatment, etc).
- The pressure switch mechanically works for action of the pressure in the system and it doesn't need any additional electrical power supply.
- SPDT contact (single pole double throw COM.-N.O.-N.C.).
- NBR rubber-coated fabric membrane with PA (nylon) insert.
- Tear resistant cable clamps.

Optional - special arrangements



- Several hydraulic connections available on request (see page 26).
- Temporary override button testing system according to EN 12845 (10.7.5.3).
- Customized settings.
- Transparent cover and graduated scale for easy adjustment.
- Protection degree IP55.



- ✓ APPLICAZIONI OEM / OEM APPLICATIONS
- ✓ ANTINCENDIO / FIRE-FIGHTING
- ✓ POLIFUNZIONALE / MULTIPURPOSE



PE



SG

TECHNICAL DATA

	PS3	PS3D	PS5	PS5D	PS12	PS12D	PS16D
Pressione max esercizio Max working pressure	5 bar	5 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	16 bar
Campo di regolazione Setting range	0,9÷2,0 bar	0,9÷5,0 bar	1,7÷5,0 bar	1,7÷7,5 bar	2,5÷10,0 bar	2,5÷12,0 bar	2,5÷12,0 bar
Taratura di fabbrica Factory setting	1.0-1.3	1.0-2.0	2.4-3.0	2.4-3.5	5.0-6.2	5.0-7.0	5.0-8.0
Differenziale minimo Min differential	0,2 bar	0,4 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Differenziale massimo Max differential	0,2 bar	2,5 bar	0,7 bar	3,3 bar	1,4 bar	3,8 bar	3,8 bar
Carico max Max load	5 A 250 V ~						
Temperatura del fluido Fluid temperature	5°C+55°C						
Temperatura dell'ambiente Ambient temperature	5°C+55°C						
Grado di protezione Protection degree	IP 44						
Connessione Connection	¼" F						

PMA12 PTA12

More than you
can see



PRESSOSTATI PER COMPRESSORI D'ARIA PRESSURE SWITCHES FOR AIR COMPRESSORS



PMA12 - PTA12

Caratteristiche

- Pressostati per impiego con compressori d'aria.
- L'interruttore regola automaticamente l'avvio e l'arresto del compressore secondo i valori di pressione impostati.
- Contatti elettrici normalmente chiusi in lega di ottone con riporto Ag-Ni.
- Interruttore on/off.
- Valvola di scarico incorporata per tubo diametro 6 mm a chiusura ritardata per PMA monofase e a chiusura istantanea per PTA trifase.
- Membrana in tessuto gommato NBR con inserto in PA (nylon).
- Pressacavi antistrappo.

Optional - esecuzioni speciali

- Numerose connessioni idrauliche disponibili su richiesta (vedi pagina 26).
- Tarature personalizzate.
- Contatti elettrici rinforzati per correnti fino a 20A.

Features


- Pressure switches for use with air compressors.
- The switch automatically ensures start and stop functions of the compressor according to the preset pressure values.
- Electrical contacts: normally closed, made of brass alloy with Ag-Ni surfacing.
- Cover with on/off button.
- Embodied Air-relief valve for 6 mm diameter pipe: with delayed closing system for model PMA single phase and with instant-closing action for model PTA three phase.
- NBR rubber-coated fabric membrane with PA (nylon) insert.
- Tear resistant cable clamps.

Optional - special arrangements


- Several hydraulic connections available on request (see page 26).
- Customized settings.
- Reinforced electric contacts up to 20A current.





- ✓ ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR
- ✓ VALVOLA INCORPORATA / EMBODIED AIR-RELIEF VALVE
- ✓ COMPATTO / COMPACT



PMA12



PTA12




ON/OFF



Valvola di sfiato incorporata
EMBODIED AIR-RELIEF VALVE

TECHNICAL DATA


	PMA12	PTA12
Campo di regolazione Pressure range	3÷12 bar	
Taratura di fabbrica Factory setting	6-8 bar	
Differenziale minimo Min differential	1,5 bar	
Differenziale massimo Max differential	5 bar	
Corrente nominale Rated current	16(10)A	
Tensione nominale Rated voltage	250 V	500 V
Temperatura del fluido Fluid temperature	5°C÷55°C	
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷55°C	
Grado di protezione Protection degree	IP 44	
Connessione Connection	1/4" F	



More than you
can see



FILTRO PER ACQUA CON CARTUCCIA 5" INTERCAMBIABILE WATER FILTER WITH INTERCHANGEABLE 5" CARTRIDGE



Installazione
installation



Chiave di serraggio
Tightening tool

Caratteristiche

- Filtra le impurità solide presenti nell'acqua quali sabbia, ruggine, limo e particelle in sospensione, contribuendo alla protezione dell'impianto idraulico e delle apparecchiature a valle.
- Adatto per installazione a monte di sistemi di pressurizzazione.
- Installazione rapida e sicura grazie alle connessioni filettate maschio 1" integrate, oppure grazie alle connessioni femmina girevoli 1" complete di O-ring di tenuta per garantire la massima affidabilità idraulica nel tempo.
- Disponibile nella versione senza manometri oppure con doppio manometro integrato per il monitoraggio della pressione a monte e a valle del filtro, consentendo una rapida valutazione del grado di intasamento della cartuccia filtrante.
- Cartuccia integrata e lavabile da 5" mignon 80 µm; facilmente sostituibile senza necessità di attrezzature speciali con altre cartucce compatibili da 5".
- Dotata di bocchettone di scarico integrato per una rapida operazione di lavaggio e pulizia del corpo interno, eseguibile direttamente dall'utilizzatore.
- Idonea per l'installazione a monte di gruppi di pressurizzazione, addolcitori, sterilizzatori UV e impianti di trattamento acqua.
- Perdita di carico 1 bar a 150 lt/min (vedi grafico).
- Chiave di serraggio e apertura per una rapida installazione.

Features

- It filters solid impurities present in water such as sand, rust, silt and suspended particles, helping to protect the hydraulic system and downstream equipment.
- Suitable for installation upstream of booster systems.
- Fast and reliable installation thanks to the integrated male 1" threaded connections, or thanks to revolving female 1" connections complete with O-ring seal to ensure maximum hydraulic reliability over time.
- Available without pressure gauge or with dual integrated pressure gauges for monitoring upstream and downstream filter pressure, allowing quick evaluation of the filter cartridge clogging level.
- Integrated, washable 5" mignon 80 µm cartridge; easily replaceable without special tools and compatible with other standard 5" cartridges.
- Equipped with an integrated drain outlet for quick flushing and cleaning of the internal body, directly performed by the user.
- Suitable for installation upstream of booster systems, water softeners, UV sterilizers and water treatment systems.
- Pressure loss: 1 bar at 150 l/min (see chart).
- Tightening and opening wrench for a quick and easy maintenance.




- ✓ PROTEZIONE GLOBALE / TOTAL PROTECTION
- ✓ AFFIDABILE E RAPIDO / RELIABLE AND FAST
- ✓ COMPATTO / COMPACT




Installazione rapida
Fast installation






Controllo pressione IN - OUT
IN - OUT pressure control



Lavaggio rapido
Quick washing



Cartuccia interna / Internal cartridge



* valori tipici con cartuccia filtrante 5" da 80 um pulita
* typical values with a 5" 80 um clean filtering cartridge

TECHNICAL DATA

Pressione max esercizio Max working pressure	10 bar
Temperatura ambiente Ambient temperature	5°C÷55°C
Temperatura esercizio Working temperature	5°C÷45°C
Dimensioni cartuccia Cartridge size	5" mignon, 80 µm

CONNESSIONI IDRAULICHE

More than you
can see



RACCORDI IN PLASTICA PER INSTALLAZIONI PLASTIC CONNECTIONS FOR QUICK INSTALLATION



Raccordo con curva a 90° - 1" o 1" 1/4

90° elbow connection - 1" or 1" 1/4



Raccordo 1"1/4
1"1/4 connection



Raccordo 1"
1" connection

Caratteristiche

- Connessioni idrauliche in polipropilene (PP) con tenuta garantita fino a 10 bar.
- Guarnizione in gomma NBR vulcanizzata con spessore 4mm che, in sostituzione di canapa o teflon, garantisce velocità di montaggio e previene malfunzionamenti alla valvola di non ritorno.
- Rapida installazione grazie all'attacco girevole.
- Facile rimozione del dispositivo dall'impianto per brevi manutenzioni.
- Compatibili con qualsiasi dispositivo di controllo disponibile sul mercato.
- Costo ridotto rispetto ad una connessione in ottone.
- Raccordo dritto da un 1" o 1" 1/4.
- Disponibile attacco in uscita maschio o femmina girevole.
- Disponibile raccordo con curva a 90°.

Features

- Polypropylene (PP) plumbing connections with up to 10 bar guaranteed tightness.
- Vulcanized NBR rubber gasket 4 mm thick, replacing hemp or teflon, which ensures quick assembly and prevents check valve malfunctions.
- Quick installation thanks to the revolving connection.
- Easy removal of the device from the system for short maintenance.
- Suitable for any control device available on the market.
- Lower cost than brass connection.
- 1" or 1" 1/4 straight fitting.
- Male or revolving female outlet connection available.
- Fitting with 90° elbow available.

Optional - esecuzioni speciali

- Diverse combinazioni disponibili.


Optional - special arrangements

- Several combinations available.




Facile rimozione del dispositivo
dall'impianto per brevi manutenzioni


Easy removal of the device
from the system for short maintenance






Raccordi a "T"
Tee fittings




Curve a 90°
90° elbows



Raccordi dritti
Straight fittings



FILTRO IN LINEA PER PROTEZIONE DI PRESSOFLUSSOSTATI IN-LINE FILTER FOR PROTECTION OF PRESSURE FLOW SWITCHES




Versione speciale

- Disponibile raccordo dritto maschio o con curva a 90° con filtro integrato nella connessione girevole, completo di guarnizione in TPE per tenuta garantita.
- Protegge i componenti dell'impianto da particelle solide e impurità presenti nell'acqua; l'elemento filtrante è facilmente estraibile per consentire rapide operazioni di pulizia o sostituzione.
- Nessun aumento dell'ingombro: filtro integrato nella connessione girevole.
- Capacità di filtrazione di particelle con diametro > 1 mm.
- Perdita di carico minima (vedi grafico).

Special version

- Available with a straight male fitting or with 90° elbow featuring an integrated filter within the revolving connection, complete with sealing gasket in TPE to ensure reliable tightness.
- It protects system components from solid particles and impurities present in the water; the filter cartridge can be easily removed for quick cleaning or replacement operations.
- No increase in footprint: filter integrated into the swivel connection.
- Filtration capability for particles larger than 1 mm in diameter.
- Minimal pressure loss (see chart).



ACCESSORI / ACCESSORIES

More than you
can see



INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE FLOAT SWITCH



Contrappeso
Counterweight

ACQUE CHIARE CLEAR WATERS

IMPIEGO USE	CAVO CABLE	FUNZIONE FUNCTION	LUNGHEZZA LENGHT
Controllo di livello per acque chiare e altri liquidi non aggressivi. <i>Float switch for clear water and other no aggressive liquids.</i>	PVC 3X1	Per riempimento e svuotamento, seguendo il collegamento <i>For filling-up and emptying out according to the connection</i>	0,5 - 50 m
	H07RN-F 3G1	Singola funzione per svuotamento (su richiesta: riempimento) <i>For emptying out function only (on request: filling up)</i>	

Contrappeso
Counterweight

su richiesta
on request

Caratteristiche elettriche del microswitch
Microswitch Electrical ratings

10(8)A 250V-

Omologazioni
Certifications

CE/RoHS

Temperatura di funzionamento
Working temperature

0°C÷50°C

Grado di protezione
Protection degree

IP 68

ACQUE NERE/SCURE BLACK/DARK WATERS

IMPIEGO USE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT
Controllo di liquidi su impianti di drenaggio, depurazione e acque reflue. <i>Liquids control in drainage systems, purification systems and waste water.</i>	PVC 3X1 H07RN-F 3X1	3 - 50 m

Contrappeso
Counterweight

Interno
Internal

Caratteristiche elettriche del microswitch
Microswitch Electrical ratings

10(4)A 250V-

Omologazioni
Certifications

CE/RoHS

Resistenza a pressione
Pressure resistance

10 bar

Temperatura di funzionamento
Working temperature

0°C÷50°C

Grado di protezione
Protection degree

IP 68



MEMBRANE PER VASI DI ESPANSIONE MEMBRANES FOR PRESSURE TANKS




IMPIEGO USE	TIPO DI GOMMA TYPE OF RUBBER	BOCCA DIAMETRO HOLE DIAMETER	TEMPERATURA MAX. DI UTILIZZO MAX WORKING TEMPERATURE	CAPACITÀ DISPONIBILI AVAILABLE CAPACITIES	DUREZZA HARDNESS
Utilizzo in autoclave per impianti di solleva- mento acqua Use in autoclaves for water lifting systems	EPDM	80 mm 90 mm	85°C	Da 24 lt a 100 lt From 24 lt to 100 lt	50±5 SHORE A (DIN4807)

Gomma Butile
Butyl Rubber

su richiesta
on request

TUBI FLESSIBILI FLEXIBLE HOSES

Z.100.MFC.050.00



Z.100.MFD.050.00

ATTACCO CONNECTION THREAD	ØNOMINALE NOMINAL Ø	ØTUBO INT./EST INLET/ OUTLET Ø	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE	LUNGHEZZA DISP. AVAILABLE LENGHT	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO WORKING TEMPERATURE
1/2"	15	14x20	10 bar	30 min/100 max	5°C÷110°C
3/4"	18	19x26	10 bar	30 min/100 max	
1"	25	25x33	10 bar	30 min/100 max	
1" 1/4	32	32x42	6 bar	30 min/100 max	
1" 1/2	40	40x53	6 bar	30 min/100 max	
2"	50	50x65	6 bar	30 min/100 max	

Materiale: treccia, bussola, raccordi e curva in acciaio zincato, tubo in EPDM (Altri materiali su richiesta)

Material: braiding, ferrules, fittings and bend in galvanized steel, hose in EPDM (Other materials on request)

RACCORDI IN OTTONE BRASS FITTINGS



OT.5V.L071.00



OT.5V.L082.00



OT.5V.L091.00



OT.3V.L071.00

TIPO DI OTTONE TYPE OF BRASS	TYPE	FILETTATURA THREAD	LUNGHEZZA LENGHT
CW617N	OT.C90.M100.F100.00 (2 WAYS)	1" M x 1" F	72 mm
	OT.3V.L071.00 (3 WAYS)	1" M x 1" F x 1" F	71 mm
	OT.5V.L071.00 (5 WAYS)	1" M x 1" F x 1" F x 1/4" M x 1/4" F	71 mm
	OT.5V.L082.00 (5 WAYS)	1" M x 1" F x 1" F x 1/4" M x 1/4" F	82 mm
	OT.5V.L091.00 (5 WAYS)	1" M x 1" F x 1" F x 1/4" M x 1/4" F	91 mm
	OT.3PD.M100.F100.00	diritto in 3 pz 1" MF con o-ring 3 pieces straing MF 1" with o-ring	

ACCESSORI / ACCESSORIES

More than you
can see



MANOMETRO PRESSURE GAUGE



R50.14.AS



P63.14.AS



R63.14.XG



P63.14.XG

TYPE	CASSA CASE	DIAMETRO DIAMETER	ATTACCO CONNECTION	SCALA DI PRESSIONE PRESSURE RANGE
R50.14.AS P50.14.AS	ABS	50 mm	¼" radiale/bottom (R50.14.AS) posteriore/back (P50.14.AS)	0÷2,5 - 0÷40 bar
R63.14.AS P63.14.AS	ABS	63 mm	¼" radiale/bottom (R63.14.AS) posteriore/back (P63.14.AS)	
R63.14.XG P63.14.XG	inox glicerina st. steel glycerine	63 mm	¼" radiale/bottom (R63.14.XG) posteriore/back (P63.14.XG)	
R100.12.XG P100.12.XG	inox glicerina st. steel glycerine	100 mm	¼" radiale/bottom (R100.12.XG) posteriore/back (P100.12.XG)	

ALIMENTATORE AD ARIA AIR FEEDER



0750.2000.00

IMPIEGO USE	TYPE	CAPACITÀ AUTOCLAVE TANK CAPACITY	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE	ATTACCHI MASCHIO MALE CONNECTIONS	DIMENSIONI ALTEZZA/DIAMETRO SIZE HEIGHT/DIAMETER
Gli alimentatori ad aria garantiscono il mantenimento del cuscino d'aria nell'autoclave <i>The air feeders grant the maintaining of the air bearing inside the tank.</i>	0100.0500.00	min/max: 100/500 lt	max 10 bar	1/2" Gc	220/106 mm
	0750.2000.00	min/max: 750/2000 lt		3/4" Gc	275/162 mm
	2500.4000.00	min/max: 2500/4000 lt		3/4" Gc	405/162 mm

Tubo Flessibile ¼" Mx ½" F 70 cm
Flexible Hose ¼" Mx ½" F 70 cm

su richiesta
on request

Tubo Flessibile ½" Mx ¾" F 100 cm
Flexible Hose ½" Mx ¾" F 100 cm

su richiesta
on request

Valvolina di sfiato
Air-relief valve

su richiesta
on request

CONTENITORE PER CARTUCCE FILTRANTI CONTAINER FOR FILTERING CARTRIDGES



COTP

TYPE	PER CARTUCCE DI ALTEZZA HEIGHT OF SUITABLE CARTRIDGE	FILETTATURA IN/OUT IN/OUT THREAD	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE
Vaso trasparente in 3 pezzi, testa in polipropilene caricato con inserti in ottone e vaso SAN trasparente <i>Transparent housing in 3 pcs, glass-filled polypropylene head with brass inserts and transparent SAN sump</i>	5" - 7" - 9"¾	½" - ¾" 1" 1"¼- 1"½	10 bar

Temperatura di esercizio
Working temperature

5°C ÷ 50°C (min/max)

CARTUCCE CARTRIDGES



CAFA



CALV

TYPE	ALTEZZA CARTUCCE HEIGHT OF CARTRIDGE	FILTRAZIONE FILTERING
Cartuccia filtrante in filo di polipropilene avvolto <i>String wound polypropylene filtering cartridge</i>	5" - 7" - 9"¾	20 micron (su richiesta / on request: 1-5-10-50 µ)
Cartuccia in rete lavabile: supporto rigido in polipropilene caricato con rete filtrante in poliammide integrata. Washable mesh cartridge: <i>rigid glass-filled polypropylene support with integrated polyamide filtering mesh.</i>		80 micron (su richiesta / on request: 250 µ)

Italtecnica si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti, di apportare in ogni momento le eventuali modifiche che ritiene necessarie o utili per motivi tecnici o commerciali.

Italtecnica reserves the right to bring at any time any modification on their items if necessary for technical and marketing reasons engaging to keep untouched the essential characteristics of the products described in the present catalogue.

note

note

note

note



Italtecnica S.r.l.

viale Europa, 31 - 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy

Tel. +39 049 9585388

italtecnica@italtecnica.com

www.italtecnica.com

