

Pressoflussostato BRIO TOP



ALIMENTAZIONE:
115-230V 50-60HZ



CORRENTE MAX: 16 A



FUNZIONAMENTO:
PRESSOFLUSSOSTATO O
PRESSOSTATO DIGITALE



TARATURA DI FABBRICA:
1,5 BAR



GRADO DI PROTEZIONE: IP65



PRESSIONE MAX
AMMISSIBILE: 10 BAR

CARATTERISTICHE:

- Contatori pompa (tempo di lavoro, tempo alimentazione)
- Registro errori

CONNESSIONE AUSILIARIA

Per il collegamento in gruppi gemellari, sistemi di controllo da remoto e/o galleggiante

PROTEZIONI:

- sovraccarico pompa
- antibloccaggio
- Partenze orarie impostabili
- Ghiaccio

VANO CONDENSATORE per installazioni con pompe sommerse

2 MODALITA' D'USO SELEZIONABILI:

MODALITA PRESSOFLUSSOSTATO(P+F)
MODALITA PRESSOSTATO(P+P)

P+F: campo di regolazione pressione di avvio 0,5-8 bar

P+P:
pressione di avvio regolabile 0,5 - 8 bar
pressione di stop regolabile 0,8 - 9 bar

Differenziale minimo: 0,3 bar



GRUPPO VALVOLA ISPEZIONABILE

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI: - 1"
- 1" 1/4



1" 1/4 - 1"



1" 1/4 - 1" 1/4