



LISTINO N°12



- ▶ INVERTER
VARIABLE SPEED DRIVERS
- ▶ PRESSOFUSSOSTATI
PRESSURE AND FLOW CONTROLLERS
- ▶ PRESSOSTATI
PRESSURE SWITCHES

C'è più di quel che vedi
More than you can see



italtecnica[®]

PRESSOSTATI



**PM5 - PM12 - PT5 - PT12
PM53W - PT53W**

Pressostati per autoclave

p.4



LP3 - LP3/18

Pressostati di minima

p.5



PMR5 - LPR5

Pressostati di massima e minima pressione a riarmo manuale per impianti di riscaldamento

p.5



PS3 - PS5 - PS12 - PS16

Pressostati con contatto spdt

p.6



PMA12 - PTA12

Pressostati per compressori d'aria

p.6

PRESSOFLUSSOSTATI



BRIO CROSS
Pressoflussostati

p.7



BRIO
Pressoflussostati

p.7



BRIO TANK
Pressoflussostato con riserva d'acqua integrata

p.7



BRIO TANK DIGITAL
Pressoflussostato digitale con riserva d'acqua integrata

p.8



BRIO TOP
Pressoflussostato elettronico digitale

p.8



ARGO
Flussostato

p.9



SPIN
Flussostato

p.9

INVERTER



SIRIO UNIVERSAL - SIRIO UNIVERSAL XP
Inverter per controllo di elettropompe

p.10



NETTUNO UNIVERSAL - NETTUNO
Inverter per controllo di elettropompe

p.11

ACCESSORI

p.12



PM-PT

PRESSOSTATI PER AUTOCLAVE

Contatto N.C.
Corrente nominale 16 (10)A
Collegamento idraulico 1/4" Femmina
Grado di protezione IP44



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Attacco e optional	Campo di regolazione (bar)	Taratura di fabbrica (bar)	Tensione nominale	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PSW	PM5.FF4.44.00.100.00	1/4" Femmina	1 ÷ 4,8	1,4-2,8	250 V	10	50	12,20
	PM5.FG4.44.00.100.00	1/4" Femmina Girevole						12,80
	PM5.FG4.44.00.10S.00	1/4" Femmina Girevole e Scala Graduata						15,30
	PM5.FG4.44.H5.100.00	1/4" Femmina Girevole e Cablaggio 3x1mm H05RN-F						20,40
	PM6.FF4.44.00.100.00	1/4" Femmina	1,5÷5,5	1,8-3				12,80
	PM6.FG4.44.00.100.00	1/4" Femmina Girevole						13,40
	PM6.FG4.44.00.10S.00	1/4" Femmina Girevole e Scala Graduata						15,90
	PM12.FF4.44.00.R00.00	1/4" Femmina	3÷12	5-7				15,20
	PM12.FG4.44.00.R00.00	1/4" Femmina Girevole						15,80
	PM12.FG4.44.00.R0S.00	1/4" Femmina Girevole e Scala Graduata						18,30
	PT5.FF4.44.00.R00.00	1/4" Femmina	1 ÷ 4,8	1,4-2,8	500 V			15,90
	PT5.FG4.44.00.R00.00	1/4" Femmina Girevole						16,50
	PT6.FF4.44.00.R00.00	1/4" Femmina	1,5÷5,5	1,8-3				16,00
	PT6.FG4.44.00.R00.00	1/4" Femmina Girevole						16,60
	PT12.FF4.44.00.R00.00	1/4" Femmina	3÷12	5-7				16,20
	PT12.FG4.44.00.R00.00	1/4" Femmina Girevole						16,80

Altre versioni disponibili su richiesta e per quantità minime: diversi attacchi, cablaggio 3x1 mm H05RN-F, contatti ribaditi, scala graduata e grado di protezione IP54.



PM53W - PT53W

PRESSOSTATI PER AUTOCLAVE



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Attacco	Campo di regolazione (bar)	Taratura di fabbrica (bar)	Tensione nominale	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PSW	PM5.3WG.44.00.100.00	Connessione 3vie in plastica 12 GAS	1 ÷ 4,8	1,4-2,8	250 V	10	30	23,15

ACCESSORI SUGGERITI



Manometri
p. 12



Tubi flessibili
p. 13



Raccordi in ottone
p. 12



LP3

PRESSOSTATI DI MINIMA

Contatto bibolare N.O.
Corrente nominale 16 (10)A
Tensione nominale 250V
Collegamento idraulico 1/4" Femmina
Grado di protezione IP44



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Attacco	Campo di regolazione (bar)	Taratura di fabbrica (bar)	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PLP	LP3.FF4.44.1A0.00	1/4" Femmina	0,05÷0,4	0,1-0,45	10	50	18,10
	LP3.FG4.44.1A0.00	1/4" Femmina Girevole					18,70
	LP18.FF4.44.1A0.00	1/4" Femmina	0,5÷2	0,5-0,95			18,10
	LP18.FG4.44.1A0.00	1/4" Femmina Girevole					18,70



PMR5



PMR5 - LPR5

PRESSOSTATI DI MASSIMA E MINIMA PRESSIONE A RIARMO MANUALE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Corrente nominale 16 (10)A
Tensione nominale 250V
Collegamento idraulico 1/4" Femmina
Grado di protezione IP44



LPR5

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Contatto bipolare	Campo di regolazione (bar)	Taratura di fabbrica (bar)	Temp. liquido max	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PSW	PMR5.FF4.44.00.10S.99	N.C.	2÷4,5	3	110 °C	5	50	25,75
PLP	LPR5.FF4.44.1MS.99	N.O.	0,5÷1,7	0,9	110 °C			43,05

CERTIFICATO PED

Il certificato è disponibile sul nostro sito www.italtecnica.com nella sezione DOWNLOAD

Lo potete scaricare direttamente dal seguente link:



LPR5



PMR5



PS3 - PS5 - PS12 - PS16

PRESSOSTATI CON CONTATTO SPDT

Contatto in scambio
Carico max
Grado di protezione
Collegamento idraulico

COM./N.O./N.C.
5A 250V
IP44
1/4" Femmina
1/4" Maschio Laterale solo per
il modello PSD16L14SGPE55



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Pressione max di esercizio	Campo di regolazione	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PSC	PS3.FF4.44.C00.00	5 bar	0,9÷2,0 bar	10	50	44,75
	PSD3.FF4.44.C00.00	5 bar	0,9÷5,0 bar			44,75
	PSD5.FF4.44.C00.00	12 bar	1,7÷7,5 bar			44,75
	PSD12.FF4.44.C00.00	12 bar	2,5÷12,0 bar			44,75
	PSD16.LL4.55.CES.00*	16 bar	2,5÷12,0 bar			55,25

* questa versione può essere fornita solo con grado di protezione IP55 già completa di pulsante di esclusione e scala graduata

Optional: scala graduata, pulsante di esclusione temporanea (EN12845) e/o grado di protezione IP55 su richiesta.



PMA12 - PTA12

PRESSOSTATI PER COMPRESSORI D'ARIA

Contatto bipolare
Corrente nominale
Campo di regolazione
Taratura di fabbrica
Grado di protezione
Collegamento idraulico

N.C.
16 (10)A
3÷12 bar
6-8 bar
IP44
1/4" Femmina
1/4" 4vie Femmina



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Tensione nominale	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PSA	PMA12.FF4.44.RNR.00	250 V	5	46	17,10
	PMA12.4V4.44.RNR.00				20,70
	PTA12.FF4.44.RNI.00	500 V			18,90
	PTA12.4V4.44.RNI.00				22,50



BRIO CROSS

Alimentazione 115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
 Corrente max 12A
 Pressione max ammissibile 10 bar
 Campo pressione di intervento 1÷3,5 bar (1,5 bar taratura di fabbrica)
 Grado di protezione IP65
 Connessioni idrauliche 1" M



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Manometro	Autoreset	CONNESSIONI	CABLAGGIO	Q.tà minima ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PFL	BRX.00MMAB.10U.99	✓	✓	Ingresso-uscita 1" M	-	5	27	74,60
	BRX.00MGAB.10U.99	✓	✓	Ingresso 1" M-uscita 1" F Girevole	-		27	76,80
	BRX.H5MMAB.10U.99	✓	✓	Ingresso-uscita 1" M	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone		27	82,20
	BRX.H5MGAB.10U.99	✓	✓	Ingresso 1" M-uscita 1" F Girevole	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone		27	84,40



BRIO

Alimentazione 115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
 Corrente max 12A
 Pressione max ammissibile 10 bar
 Campo pressione di intervento 1÷3,5 bar (1,5 bar taratura di fabbrica)
 Grado di protezione IP65
 Connessioni idrauliche 1" M



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Manometro	Autoreset	Raccordo	Cablaggio	Q.tà minima ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PFL	B2M.00MMAB.10U.00	✓	✓	-	-	5	30	74,60
	B2R.00MMAB.10U.00	✓	✓	✓	-		30	76,80
	B2M.H5MMAB.10U.00	✓	✓	-	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone		24	82,20
	B2R.H5MMAB.10U.00	✓	✓	✓	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone		24	84,40



BRIO TANK

Alimentazione 115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
 Corrente max 12A
 Pressione max ammissibile 10 bar
 Campo pressione di intervento 1÷3,5 bar (1,5 bar taratura di fabbrica)
 Grado di protezione IP65
 Connessioni idrauliche 1" M

Vaso di espansione incorporato da 0,4 lt



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Manometro	Autoreset	Cablaggio	Q.tà minima ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PFL	B2K.00MMAB.11U.00	✓	✓	-	5	20	98,65
	B2K.H5MMAB.11U.00	✓	✓	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone			105,90



BRIO TANK DIGITAL

Alimentazione 115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
 Corrente max 12A
 Pressione max ammissibile 10 bar
 Campo pressione di intervento 1÷4 bar (1,5 bar taratura di fabbrica)
 Grado di protezione IP65
 Connessioni idrauliche 1" M

Vaso di espansione incorporato da 0,4 lt



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Autoreset	Cablaggio	Q.tà minima ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PFL	BTD.00MMAB.11U.99	✓	-	5	20	116,00
	BTD.H5MMAB.11U.99	✓	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone			123,25



BRIO TOP

Alimentazione 115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
 Corrente max 16A
 Campo pressione di intervento (modalità P+F) 0,5÷8 bar
 Campo di regolazione (modalità P+P) 0,8÷9 bar
 Pressione max ammissibile 10 bar
 Grado di protezione IP65
 Connessioni idrauliche 1" M o 1" 1/4 M



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Connessioni	Cablaggio	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
PFD	B2.00MM.1U.00	1" maschio	-	1	10	188,80
	B2.00M4.1U.00	1" 1/4 maschio	-			196,20
	B2.P7MM.1U.00	1" maschio	Cablaggio 3x1mmq H07 R-NF con spina e presa.			197,30
	B2.P7M4.1U.00	1" 1/4 maschio	Cablaggio 3x1mmq H07 R-NF con spina e presa.			204,70



CLASSE	OPTIONAL		Q.tà min ordinabile (pz)	€
ACG	CAP.BT2.00	Kit cablaggio condensatore per Brio Top 2.0	1	9,70



SPIN

FLUSSOSTATO

Alimentazione	115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
Corrente max	12A
Pressione max ammissibile	10 bar
Grado di protezione	IP65 (IP 44 con presa)
Connessioni idrauliche	1" M



Flussostato di protezione contro la marcia a secco per elettropompe monofase

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Autoreset	Cablaggio	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
FLS	SPN.00MM64.R0U.00	60 minuti/4 tentativi	-	5	32	57,85
	SPN.H5MM64.R0U.00	60 minuti/4 tentativi	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone	5	32	65,70



ARGO

FLUSSOSTATO

Alimentazione	115-230 Vac $\pm$ 15% 50/60Hz
Corrente max	12A
Pressione max ammissibile	10 bar
Grado di protezione	IP65
Connessioni idrauliche	1" M
Portata minima	2lt/min



Flussostato per elettropompe monofase per riempimento e svuotamento di riserve d'acqua.

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Autoreset	Cablaggio	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
FLS	ARG.00MM3I.R0U.00	Tentativi autoretest regolabili	-	5	20	63,65
	ARG.H5MM3I.R0U.00	Tentativi autoretest regolabili	Cablaggio 3x1 mmq H05 R-NF con spina e spezzone			71,10

SIRIO
UNIVERSAL



SIRIO UNIVERSAL SIRIO UNIVERSAL XP



Pressione massima ammissibile 8 bar
Campo regolazione set-point 0,5÷8 bar (Pmax 3 bar - Dp.start 1 bar factory setting)
Connessione idraulica maschio-maschio 1"1/4
Funzionamento multiplo: fino a 4 pompe con modulo X4

SIRIO
UNIVERSAL XP



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Alimentazione di rete	Uscita motore	Potenza massima motore	Q.tà min ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	€
INW	SR2.U5U.M00.00 SIRIO UNIVERSAL	monofase 230Vac 50/60 Hz	1x230V 3x230V selezionabile	10,5A 9,7A	1	10	437,10
	SX2.U5U.M00.00 SIRIO UNIVERSAL XP			14A 9,7A			535,70

Optional: versione cablata disponibile su richiesta.

MODULO
SIRIO X4



MODULO DI
PROTEZIONE



MODULO WiFi

CLASSE	OPTIONAL			Q.tà minima ordinabile (pz)	€
KIT	INW.SIO.00	Scheda di espansione I/O (1 input - 1 output)			21,40
ACG	CBL.4X05.100	Cavo di collegamento per funzionamento in coppia			7,80
	MD.SRX4.230	SIRIO X4 modulo di interfaccia			107,00
	MD.PROT.230	Modulo di protezione contro variazioni di tensione			74,90
	MD.WIFI.SR5V	Modulo Wi-Fi per inverter famiglia Sirio			65,00

CONNESSIONI IDRAULICHE



CLASSE	CODICE ARTICOLO	Descrizione	Filettatura	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
FIT	PL.RDR.M100.G100.00	Raccordo dritto	1"M x 1" F girevole	10	2,70
	PL.NIP.M100.M100.00	Raccordo dritto	1"M x 1"M		2,60
	PL.RDR.M100.G114.00	Raccordo dritto	1"M x 1"1/4 F girevole		3,90
	PL.RDR.M114.G114.00	Raccordo dritto	1"1/4 M x 1"1/4 F girevole		4,05
	PL.RDR.G100.G100.00	Raccordo dritto	1"F girevole x 1"F girevole		3,00
	PL.C90.G100.M100.00	Raccordo curva a 90°	1" F girevole x 1" M		3,40
	PL.C90.G100.G100.00	Raccordo curva a 90°	1"F girevole x 1"F girevole		3,70
	PL.C90.M100.G100.00	Raccordo curva a 90°	1"M x 1" F girevole		3,40
	PL.C90.M100.M100.00	Raccordo curva a 90°	1"M x 1"M		3,40
	PL.C90.G114.G114.99	Raccordo curva a 90°	1"1/4 F girevole x 1"1/4 F girevole		5,05
	PL.C90.G114.M114.99	Raccordo curva a 90°	1"1/4 F girevole x 1"1/4 M		4,75
	PL.C90.M114.G114.99	Raccordo curva a 90°	1"1/4 M x 1"1/4 F girevole		4,75
	PL.C90.M114.M114.99	Raccordo curva a 90°	1" 1/4 M x 1" 1/4 M		4,45

INVERTER



NETTUNO
UNIVERSAL



NETTUNO UNIVERSAL - NETTUNO

Raffreddamento: Ventilazione forzata aria
Ingresso trasduttore pressione: 4-20mA
Funzionamento multiplo: fino ad 8 pompe con
connessione RS485 *



NETTUNO

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Alimentazione di rete	Uscita motore	Potenza massima motore	Q.tà minima ordinabile (pz)	€
INA	N2.T13.51.000.00	Trifase 400Vac $\pm$ 15% 50/60Hz	Trifase 400Vac $\pm$ 15% 50/60Hz	13 A	1	954,70
	NE.U10.51.000.00 UNIVERSAL	Monofase 230Vac $\pm$ 15% 50/60Hz	1x230V 3x230V selezionabile	10,5A 9,7A		583,45

* un unico trasduttore di pressione è sufficiente e necessario per il funzionamento fino ad 8 pompe



CLASSE	OPTIONAL		Q.tà min ordinabile (pz)	€
KIT	INA.TPR.00	Kit trasmettitore di pressione scala 0:16 bar - output 4-20mA - attacco 1/4" GAS maschio - cavo mt.1,50 (IP 67) - con anello in ferrite	1	117,50
	INA.TPR.01	Kit trasmettitore di pressione scala 0:16 bar - output 4-20mA - attacco 1/4" GAS maschio - cavo mt.2,00 (IP 67) - con anello in ferrite	1	165,00
	MD.WIFI.NE00	Modulo Wi-Fi per inverter Nettuno 2.0	1	195,00

Optional: disponibili su richiesta filtri EMC e kit di fissaggio per tubazioni

ACCESSORI



MANOMETRI

Scale di pressione: **OB2V5.00** (0:2,5bar)/ **OB4.00** (0:4bar)/ **OB6.00** (0:6bar)/
OB10.00 (0:10bar)/ **OB12.00** (0:12bar)/ **OB16.00** (0:16bar)/
OB20.00 (0:20bar)/ **OB25.00** (0:25bar)/ **OB40.00** (0:40bar)

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Cassa	Diametro (mm)	Attacco	Scala di pressione	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
MAN	R50.14.AS.	ABS	50	¼" M radiale	Da 0÷2,5 a 0÷40 bar	10	5,50
	P50.14.AS.	ABS	50	¼" M posteriore		10	5,50
	R63.14.AS.	ABS	63	¼" M radiale		10	5,80
	P63.14.AS.	ABS	63	¼" M posteriore		10	5,80
	R63.14.XG.	INOX GLICERINA	63	¼" M radiale		5	13,80
	P63.14.XG.	INOX GLICERINA	63	¼" M posteriore		5	13,80
	R100.12.XG.	INOX GLICERINA	100	¼" M radiale		2	40,10
	P100.12.XG.	INOX GLICERINA	100	¼" M posteriore		2	40,10

Optional: vuotometri e termometri disponibili su richiesta



RACCORDI IN OTTONE

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Filettatura	Lunghezza (mm)	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
FIT	OT.3V.L071.00	1"MX1"FX1"F	71	10	8,19
	OT.5V.L071.00	1"MX1"FX1"FX¼"MX¼"F	72		8,35
	OT.5V.L082.00	1"MX1"FX1"FX¼"MX¼"F	82		8,90
	OT.5V.L091.00	1"MX1"FX1"FX¼"MX¼"F	91		9,40

Z.100.MFC.050.00



Z.100.MFD.050.00

TUBI FLESSIBILI ANTIVIBRANTI

Temperatura di esercizio: 5°C ÷ 110°C

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Attacco	Ø tubo interno/esterno	Lunghezza (mm)	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
FLX	Z.012.MFD.030.00	½"	14x20	30	10	6,70
	Z.012.MFD.040.00			40	10	7,25
	Z.012.MFD.050.00			50	10	7,85
	Z.012.MFD.060.00			60	10	8,35
	Z.012.MFD.100.00			100	10	11,00
	Z.034.MFD.030.00	¾"	19x26	30	5	7,70
	Z.034.MFD.040.00			40	5	8,45
	Z.034.MFD.050.00			50	5	9,10
	Z.034.MFD.060.00			60	5	9,90
	Z.034.MFD.080.00			80	5	11,60
	Z.034.MFD.100.00			100	5	13,00
	Z.034.MFC.050.00	¾" + curva		50	5	12,75
	Z.034.MFC.080.00			80	5	15,45
	Z.100.MFD.050.00	1"	25x33	50	5	14,05
	Z.100.MFD.060.00			60	5	15,45
	Z.100.MFD.080.00			80	5	17,20
	Z.100.MFD.100.00			100	5	19,60
	Z.100.MFC.050.00	1" + curva		50	5	17,85
	Z.100.MFC.060.00			60	5	18,35
	Z.100.MFC.080.00			80	5	20,90
	Z.100.MFC.100.00			100	5	23,55
	Z.114.MFD.040.00	1"¼	32x42	40	2	26,00
	Z.114.MFD.050.00			50	2	28,55
	Z.114.MFD.060.00			60	2	30,20
	Z.114.MFD.100.00			100	2	37,90
	Z.200.MFD.060.00	2"	50x65	60	1	61,60
	Z.200.MFD.100.00			100	1	74,25



RS.3X1

INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Cavo	Lunghezza (mt)	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
FSI	RS.3X1.H5V.001.W.00	PVC 3X1 mm2 doppia funzione riempimento/ svuotamento + contrappeso	1	5	14,10
	RS.3X1.H5V.002.W.00		2	5	17,10
	RS.3X1.H5V.003.W.00		3	5	19,50
	RS.3X1.H5V.005.W.00		5	5	23,35
	RS.3X1.H5V.010.W.00		10	2	33,30
	RS.3X1.H5V.020.W.00		20	1	52,15
	RS.3X1.H5V.0V5.0.00	PVC 3X1 mm2 doppia funzione riempimento/svuotamento	0,5	5	11,00
	RS.3X1.H5V.003.0.00		3	5	17,30
	RS.3X1.H5V.005.0.00		5	5	21,15
	RS.3X1.H5V.010.0.00		10	2	31,10
	RS.3X1.H5V.015.0.00		15	1	41,10
	RS.3X1.H5V.020.0.00		20	1	50,00
	RS.3X1.H7R.003.W.00	H07RN-F 3X1 mm2 doppia funzione riempimento/ svuotamento + contrappeso	3	5	23,00
	RS.3X1.H7R.005.W.00		5	5	28,45
	RS.3X1.H7R.010.W.00		10	2	45,20
	RS.3X1.H7R.002.0.00	H07RN-F 3X1 mm2 doppia funzione riempimento/svuotamento	2	5	17,95
	RS.3X1.H7R.005.0.00		5	5	26,25
	RS.3X1.H7R.010.0.00		10	2	43,00
	RS.3X1.H7R.020.0.00		20	1	77,65
	SV.3G1.H7R.005.0.00	H07RN-F 3G1 mm2 singola funzione per svuotamento	5	5	26,25
	SV.3G1.H7R.010.0.00		10	2	43,00



AN.3X1

INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE PER ACQUE NERE

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Cavo	Lunghezza (mt)	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
FSI	AN.3X1.H5V.003.I.00	PVC 3X1 mm2	3	1	72,15
	AN.3X1.H5V.005.I.00		5		76,90
	AN.3X1.H5V.010.I.00		10		88,15
	AN.3X1.H7R.005.I.00	H07RN-F 3X1 mm2	5		91,35
	AN.3X1.H7R.010.I.00		10		110,05



MEMBRANE PER AUTOCLAVE

Tipo di gomma: EPDM

CLASSE	CODICE ARTICOLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
MEM	SE.024.024.D80.0.00	110	80	260	200	10	5,80
	SE.024.024.D90.0.00	120	90	260	200	10	5,90
	SE.035.050.D80.0.00	110	80	335	210	5	14,70
	SE.050.080.D80.0.00	110	80	500	220	2	27,90
	SE.060.080.D90.0.00	120	90	645	230	2	33,20
	VE.080.100.D80.1.00	110	80	630	120/240	1	40,65
	VE.080.100.D80.0.00	110	80	630	120/240	1	40,65
	VE.100.150.D80.1.00	110	80	730	180/270	1	46,55
	VE.200.300.D150.1.00	200	150	1000	230/380	1	115,60

Optional: gomma Butile disponibile su richiesta



COTP

FILTRI E CARTUCCE

Temperatura di esercizio 0°C ÷ 30°C

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Altezza	Filettatura in/out	Q.tà min. ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	Prezzo unitario €
FLT	COTP.05.100.000.00	5"	1"	3	24	23,40
	COTP.05.034.000.00	5"	¾"			22,60
	COTP.07.100.000.00	7"	1"		12	26,95
	COTP.07.034.000.00	7"	¾"			26,15
	COTP.10.100.000.00	9"¾	1"			25,95
	COTP.10.034.000.00	9"¾	¾"			25,40



CACB



CAPF



CAFA



CALV

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Altezza	Tipo	Micron	Q.tà min. ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	Prezzo unitario €		
FLT	CAFA.05.000.025.00	5"	Filo avvolto polipropilene	25	10	96	3,55		
	CAFA.07.000.025.00	7"				72	3,85		
	CAFA.10.000.025.00	9"¾				48	4,20		
	CALV.05.000.060.00	5"	Rete lavabile poliestere	60		96	8,15		
	CALV.07.000.060.00	7"				72	9,35		
	CALV.10.000.060.00	9"¾				48	10,15		
	CARX.10.000.060.00	9"¾	Rete acciaio lavabile		3	24	41,65		
	CACB.05.000.000.00	5"	Carbone attivo granulare	-	5	70	12,00		
	CACB.07.000.000.00	7"				35	14,55		
	CACB.10.000.000.00	9"¾				35	14,80		
	CAPF.05.000.000.00	5"	Polifosfati in cristalli			70	19,00		
	CAPF.07.000.000.00	7"				35	22,90		
	CAPF.10.000.000.00	9"¾				35	24,75		

Optional: micronaggi e misure diverse disponibili su richiesta.



ALIMENTATORI D'ARIA

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Capacità autoclave (lt)	Pressione massima	Attacchi maschio	Q.tà min. ordinabile (pz)	Q.tà per confezione (pz)	Prezzo unitario €
ALA	0100.0500.00	Min/Max : 100/500	10 bar	½"Gc	1	32	60,60
	0750.2000.00	Min/Max : 750/2000		¾"Gc		12	107,50
	2500.4000.00	Min/Max : 2500/4000				5	169,05

ACCESSORI DISPONIBILI

TUBO FLESSIBILE

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Filettatura + lunghezza	Compatibile per alimentatore	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
FLX	Z.014.MFD.070.00	¼"M x ½"F 70 cm	AA-04	10	5,80
	Z.012.MFD.100.01	½"M x ¾"F 100 cm	AA-16/AA-3		8,55

RICAMBI

VALVOLINA

CLASSE	CODICE ARTICOLO	Compatibile per alimentatore	Q.tà min. ordinabile (pz)	Prezzo unitario €
ALA	VS.00	AA-04/AA-16/AA-3	10	8,25

TEMPI DI CONSEGNA: 2/4 settimane da ricevimento ordine
 N.B.: possono subire delle variazioni, a causa del periodo di rotazione o contingenza dell'azienda.

**ITALTECNICA SRL**

Viale Europa n. 31 35020 Tribano Padova Italy
Tel. 049/9585388 Fax 049/5342439 P.IVA 01028630281
E-mail: italtecnica@italtecnica.com
Web: www.italtecnica.com

INFORMATIVA SULLA GARANZIA E GESTIONE RECLAMI

Italtecnica S.r.l. garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nella trattativa commerciale e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono espressamente destinati. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 36 mesi dalla data di produzione presente su ogni dispositivo. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute sia nell'articolo corrispondente, sia nel catalogo generale e/o alle schede tecniche fornite da Italtecnica S.r.l.

La garanzia decade qualora siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Italtecnica S.r.l. oppure se vengano riscontrati difetti causati da agenti chimici od elettrici esterni o da errori in fase di installazione. Affinché il diritto di garanzia non decada, l'Acquirente è tenuto ad effettuare tutti i ragionevoli controlli richiesti da Italtecnica. In particolare, qualora vi sia la presenza di una anomalia, la buona prassi da tenere prima di disinstallare il prodotto, è quella di invitare la clientela a contattare l'ufficio assistenza al centralino di Italtecnica e di fornire tutte le informazioni necessarie nell'intento di risolvere la problematica prima della rimozione del dispositivo dall'installazione. Alcune guide apposite e video tutorial di risoluzione dei problemi sono presenti sia sul sito web di Italtecnica www.italtecnica.com, e nella pagina di YouTube dell'azienda https://www.youtube.com/channel/UC2F_qNZ3DYbgAMW5T3LnMTA.

Il servizio assistenza clienti è operativo negli usali orari di ufficio 8.00-17.30 tramite il nostro centralino al numero 049 9585388. Qualora si volesse inoltrare una richiesta scritta di assistenza negli orari differenti da quelli di ufficio, i canali sempre operativi utilizzabili sono le seguenti mail: italtecnica@italtecnica.com o omar@italtecnica.com. Infine, qualora si volesse inoltrare una richiesta di reclamo si possono utilizzare gli stessi indirizzi o contattare i responsabili commerciali di riferimento.

Per ogni reso di cui Italtecnica si farà carico, verrà creata una specifica scheda di analisi in cui vi sarà sia un report delle attività eseguite, sia delle problematiche riscontrate e sia delle soluzioni tecniche e commerciali proposte. Queste attività sono necessarie al sistema interno della gestione della qualità per monitorare l'evoluzione delle situazioni critiche dei propri articoli, creare una storicità delle problematiche, analizzare con statistiche il numero e la percentuale dei pezzi difettosi, e implementare un sistema di azioni correttive e di miglioramento per il sistema di gestione della qualità stesso.

In caso di non conformità riscontrata si prega di prendere visione delle procedure seguenti:

PRESSOSTATI:

Italtecnica autorizza la sostituzione degli articoli che rientrano nel periodo di garanzia di 36 mesi. La data di produzione viene riportata tramite una laserografia o una tampografia sulla morsettiera dei contatti situata sotto il coperchio.
(es. Y23/M06)

Qualora Italtecnica ritenesse opportuno visionare l'articolo, il rientro del pezzo difettoso in garanzia sarà eseguito a spese di Italtecnica stessa, salvo diversi accordi. Di prassi la compensazione della merce avverrà contestualmente con l'invio di ordini del cliente, salvo diversi accordi commerciali in essere. La garanzia decade nel caso in cui l'apparecchio venga manomesso, smontato o danneggiato per cause imputabili ad un uso non corretto e/o ad una installazione impropria, venga impiegato per usi per i quali non sia stato destinato, venga installato in condizioni ambientali non idonee oppure collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti.

FLUSSOSTATI - PRESSOFLUSSOSTATI:

Italtecnica autorizza la sostituzione degli articoli che rientrano nel periodo di garanzia di 36 mesi. La data di produzione viene riportata tramite una laserografia o una tampografia sul copri-scheda situato sotto il coperchio.
(es. Y23/M06 o data DD/MM/YYYY)

Qualora Italtecnica ritenesse opportuno visionare l'articolo, il rientro del pezzo difettoso in garanzia sarà eseguito a spese di Italtecnica stessa, salvo diversi accordi. Di prassi la compensazione della merce avverrà contestualmente con l'invio di ordini del cliente, salvo diversi accordi commerciali in essere. La garanzia decade nel caso in cui l'apparecchio venga manomesso, smontato o danneggiato per cause imputabili ad un uso non corretto e/o ad una installazione impropria, venga impiegato per usi per i quali non sia stato destinato, venga installato in condizioni ambientali non idonee oppure collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti.

BRIO TOP - SIRIO - NETTUNO:

La gestione del reclamo si differenzia a seconda se l'articolo sia o meno in garanzia. La data di produzione viene riportata tramite una laserografia sul corpo esterno dell'articolo o con un'etichetta dati indicante il Serial Number specifico dell'articolo con l'anno di produzione (es. S/N 24/0001)

Qualora gli articoli rientrino nel periodo di garanzia di 36 mesi, il rientro del pezzo difettoso sarà eseguito a spese di Italtecnica, salvo diversi accordi. Sulla base dei test effettuati verranno comunicati sia lo stato di garanzia e sia le soluzioni proposte per la risoluzione del reclamo tramite apposito report inviato da Italtecnica. La garanzia decade nel caso in cui l'apparecchio venga manomesso, smontato o danneggiato per cause imputabili ad un uso non corretto e/o ad una installazione impropria, venga impiegato per usi per i quali non sia stato destinato, venga installato in condizioni ambientali non idonee oppure collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti. Qualora gli articoli, invece, non rientrino nel periodo di garanzia di 36 mesi, il rientro del pezzo difettoso sarà eseguito a spese dell'acquirente, salvo diversi accordi. Sulla base dei test effettuati verrà comunicata la soluzione proposta per la risoluzione del reclamo, inviata tramite apposito report da Italtecnica.

APPENDICE:

Gli articoli vanno restituiti integralmente, con tutto il corredo corrispondente a quello acquistato, possibilmente integro delle sue parti (cavi, connessioni idrauliche di plastica, ecc.) ma sempre senza accessori non di competenza di Italtecnica (pompa, filtri, ecc.)

In caso di restituzione di articoli senza autorizzazione, Italtecnica invita quantomeno a verificare prima se i dispositivi rientrano nel periodo di garanzia e di contattare il prima possibile l'azienda per fornire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami.

In caso di prodotti fuori garanzia Italtecnica offre la disponibilità di rientro per controllo e verifica del funzionamento senza la richiesta di nessuna tariffa aggiuntiva. Completata la fase di testing, verrà formulata una scheda di report nella quale sarà incluso in dettaglio quanto analizzato e la risoluzione proposta per la chiusura del reclamo, comprensiva di eventuali costi di riparazione.

Italtecnica fornisce la possibilità anche ai non clienti e ai privati di inviare articoli difettosi per controllo, previo un costo di gestione della pratica.

Per qualsiasi informazione sullo stato del reso si prega di contattare direttamente il responsabile post-vendita all'indirizzo omar@italtecnica.com o di inviare una segnalazione all'indirizzo generale italtecnica@italtecnica.com

In fede, 01/01/2025,

ITALTECNICA SRL
Tribano (PD)

note

note



Italtecnica S.r.l.

Viale Europa, 31 - 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy

Tel. +39 049 9585388 - Fax +39 049 5342439

italtecnica@italtecnica.com

www.italtecnica.com

